

J 教程--Application的应用 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/267/2021\\_2022\\_J\\_\\_E6\\_95\\_99\\_E7\\_A8\\_8B--\\_c104\\_267113.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/267/2021_2022_J__E6_95_99_E7_A8_8B--_c104_267113.htm) 在前一篇里我们讲了在JSP 中使用session 来保存每个用户的私有信息，但有时服务器需要管理面向整个应用的参数，使得每个客户都能获得同样的参数值。那在JSP中应怎么办呢？和Session 一样，JSP使用Application 对象，操作的方法和Session "Times New Roman" 一样。其API 使用如下：Application.setAttribute("Item", ItemValue). //设置一个应用变量 Integer i=(Integer) Application.getAttribute("ItemName"). // 得到//item 现以一个简单统计在线人数的的例子来说明Application的应用（这里不考虑离开的情况），init.jsp(初始化),count.jsp(统计总人数并输出)。init.jsp New Document  
application.setAttribute("counter",new Integer(0)).  
out.println(application.getAttribute("counter")). %> count.jsp New Document Integer i=(Integer)application.getAttribute("counter"). i=new Integer(i.intValue() 1). application.setAttribute("counter",i). out.println((Integer)application.getAttribute("counter")). %>  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)