

WebLogicUDDIClientAPI实例学习(二) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/267/2021_2022_WebLogicUD_c104_267123.htm 发布 Publish 与查询类似，可以发布到UDDI

注册中心的数据模型也有四个：商业实体、商业服务、绑定信息和tModel。对应Publish类中的四个save方法：四个save方法用于发布或修改UDDI的数据，四个delete方法用于删除数据。

getAuthToken则可以获取注册中心的登录信息，得到的AuthInfo需要在对UDDI的数据进行发布、修改或删除时作为身份验证的参数提供。登录注册中心对UDDI注册中心的数据进行操作时需要提供用户注册信息或(及)操作员的信息。Publish的getAuthToken方法得到AuthToken，而后再由它得到AuthInfo对象。AuthInfo在后面的操作中是必需的参数之一。

下面是一段示例的登录代码：
GetAuthToken gat = new
GetAuthToken(). gat.setUserID("yancheng").

gat.setCred("12345678"). AuthInfo aInfo =

publisher.getAuthToken(gat).getAuthInfo(). log("AuthInfo is "
aInfo.getValue()). 发布商业实体 通过Publish类的saveBusiness方法

可以向注册中心发布一个新的BusinessEntity或是修改原有的(需要知道它的BusinessKey)。 Publish的saveBusiness方法需要提供一个SaveBusiness对象作为参数。需要发布的BusinessEntity加入这个对象中即可。有两个方法比较重要，一个

是addUploadRegister方法，提供是谁发布，另一个是继承自request包下的UpdateRequest类的setAuthInfo，设置前面登录步骤得到的注册信息AuthInfo对象。 BusinessEntity类曾经在查询操作中出现过，下边的图示只列出它的set方法(同样的在

介绍查询的时候我们只列出了它的get方法)。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com