

咨询工程师项目决策分析与评价模拟练习题三 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/267/2021_2022__E5_92_A8_E8_AF_A2_E5_B7_A5_E7_c60_267313.htm

一、单选题: 1、项目所需原材料的质量与性能应根据()来确定。(2004年考题) A. 产品方案和建设规模方案 B. 产品方案和工艺技术方案 C. 工艺技术方案和公用工程方案 D. 产品的物料消耗定额

标准答案: B 2、在项目建设方案设计中, 厂区总平面布置必须首先满足()的要求。(2004年考题) A. 美化环境及预留发展 B. 有利管理及方便生活 C. 节约能源及少占土地 D. 生产工艺及物料流程

标准答案: D 3、某项目厂区占地面积为60000平方米, 其中: 建筑物占地面积12000平方米, 构筑物占地面积3600平方米, 道路和广场占地面积22800平方米, 露天堆场占地面积3600平方米, 绿化面积18000平方米。经计算, 该项目的建筑系数为()。(2004年真题) A. 20% B. 26% C. 32% D. 70%

标准答案: C 解析: $(12000 + 3600 + 3600) / 60000 \times 100\% = 32\%$ 4、某项目厂区占地面积80000平方米, 其中, 建(构)筑物占地面积20500平方米, 露天堆场占地面积3500平方米, 道路及广场占地面积25000平方米, 绿化面积3000平方米, 地上地下工程管线占地面积5000平方米, 建筑物散水占地面积360平方米。该项目没有专用铁路。经计算, 该项目的场地利用系数为()。

(2005年真题) A. 62% B. 63% C. 68% D. 99%

标准答案: C 5、某项目厂区占地面积210000平方米, 厂区内露天堆场占地1000平方米, 若要求建筑系数30%以上, 则建(构)筑物占地面积至少()平方米。(2006年真题) A. 4300 B.

. 5300 C . 6300 D . 7300标准答案：B 6、下列关于厂外配套工程方案设计的表述，错误的是()。(2006年考题) A . 厂外配套工程的确定与厂址选择密切相关 B . 厂外配套工程方案设计不包括厂外通讯线路等工程的设计 C . 厂外配套工程方案设计应力求减少工程量，节省投资 D . 厂外配套工程方案设计要符合环保要求标准答案：B 7、按照《建设项目水资源论证管理办法》的规定，从()起，凡是直接从江河、湖泊或地下取水的建设项目，须进行水资源论证。(2005年考题) A . 2002年1月1日 B . 2003年1月1日 C . 2002年5月1日 D . 2003年5月1日 标准答案：A 8、项目建设方案设计的耗水指标一般应达到国内外同行业的先进水平，水的重复利用率应达到()。(2004年考题) A . 当地政府规定的指标 B . 50% C . 国内先进水平 D . 40% 标准答案：A 9、项目建设方案设计中，控制水体污染物排放量的首要措施是()。(2006年考题) A . 改进生产工艺和技术 B . 重复用水和循环用水 C . 回收废水中的物质 D . 提高污水处理效率 标准答案：A 10、能使污水中BOD₅的净化率达到90%左右的污水处理流程为()。(2004年考题) A . 一级处理 B . 二级处理 C . 三级处理 D . 特级处理 标准答案：B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com