

浅谈Windows下PHP4.0与oracle8的连接设置 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/268/2021_2022__E6_B5_85_E8_B0_88Wind_c102_268291.htm PHP在Linux/Unix下连接oracle8

是很容易的事,但在windows平台下实在不易,本人经过长久的摸索才找到可靠的方法,不敢独享,现公布出来以飨大家。笔者使用的开发环境: windows 98 第二版 PHP4.04pl1 apache 1.3.14 window版 oracle 8.05客户端 PHP以CGI方式安装完毕测试成功后。以以下代码测试 \$conn =

```
OCILOGOn("cinmsiii","cinmsiii","(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.3.202)(PORT=1521))(CONNECT_DATA=(SID=unicom)))").
```

```
//$conn=OCILOGOn("cinmsiii","cinmsiii","cinms").如果oracle客户端是8.1.6i的话可以这样用，参数照上 if($conn!=false) { echo "ok". OCILOGOff($conn). } else echo "false". ?> 关于连接参数问题:
```

```
连接串设为以下: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.3.202)(PORT=1521))(CONNECT_DATA=(SID=unicom))) PROTOCOL:为使用的网络协议 HOST:为数据库服务器主机名 SID:为数据库的实例号 这样作后一般没有任何问题。如果你的oracle 8客户端为 8.1.6i企业版，可以把这些参数设在连接串中，用 oracle8的net easy config实用工具设置。将设置后的连接串名称作为连接串传入。推测oracle 7.x也可以用此方法，因没有环境，未作测试，如果你有兴趣可以试试。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com
```