

一级建造师《公路工程实务》讲义(七十七) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/268/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_268405.htm

一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1. 以下()设施是既可以用于排地下水，也可用于排地面水。 A. 拦水带 B. 排水沟 C. 渗沟 D. 检查井 答案：B 解析：路基地面、地下排水设施均包括排水沟。

2. 填石路堤的压实度检测可采用以下哪种方法进行()。 A. 环刀法 B. 12t以上振动压路机进行压实试验 C. 灌砂法 D. 超声波检测 答案：B 解析：填石路堤的压实度检测用12t以上振动压路机进行压实试验。

3. 当路基附近的地面浅层地下水无法排除，影响路基稳定时，可设置()。 A. 渗沟 B. 渗井 C. 排水沟 D. 检查井 答案：B 解析：当路基附近的地面浅层地下水无法排除，影响路基稳定时，可设置渗井。

4. 微差爆破是指相邻药包或前后排药包以毫秒的时间间隔依次起爆，其时间间隔一般是()。 A. 1555ms B. 15~65ms C. 15~75ms D. 15~85ms 答案：C 解析：微差爆破又称毫秒爆破，时间间隔一般是15~75ms。

5. SMA沥青路面施工中纵向接缝通常采用()。 A. 冷接缝 B. 切割接缝 C. 横向接缝 D. 热接缝 答案：D 解析：因其接缝处理较常规热拌沥青混合料困难，施工中要尽可能避免冷接缝，采用热接缝。

6. 由连续级配矿料组成的沥青混合料结构主要为()。 A. 悬浮密实结构 B. 骨架空隙结构 C. 嵌挤级配结构 D. 间断级配结构 答案：A 解析：由连续级配矿料组成的沥青混合料结构为悬浮密实结构。

7. 贫混凝土基层粗集料最大公称粒径应()钢纤维混凝土与碾压混凝土粗集料最大公称粒径。 A. 大于 B.

· 小于 C 等于 D 大于或等于 答案：A 解析：贫混凝土基层粗集料最大公称粒径不应大于31.5mm；钢纤维混凝土与碾压混凝土粗集料最大公称粒径不应大于19mm。

8 . 国内路面设计方法中，作为标准轴载的荷载是()。在设计时，对其他各级轴载的作用次数均按规定换算为该标准轴载的作用次数。 A 双轮组单轴100kN B。单轮组单轴100KN C . 双轮组单轴50kN D . 单轮组单轴50kN 答案：A 解析：国内路面设计方法中，作为标准轴载的荷载是双轮组单轴100kN

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com