

UNIX机器设置自动开关数据库的方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/269/2021\\_2022\\_UNIX\\_E6\\_9C\\_BA\\_E5\\_99\\_A8\\_c102\\_269366.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/269/2021_2022_UNIX_E6_9C_BA_E5_99_A8_c102_269366.htm) UNIX系统的机器在开机后

和关机前都要运行一些特定的服务,如启动和关

闭sendmail,cron等。同样我们可以设置UNIX机器在开机后和关机前启动和关闭ORACLE数据库的服务。首先我们要确认oracle用户能否用系统自带的Shell程序dbstart, dbshut正常启动和关闭数据库。dbstart, dbshut的存放目录

在\$ORACLE\_HOME/bin/dbstart, dbshut会读Sun Solaris目录下/var/opt/oracle/oratab, 或者linux目录下/etc/oratab 文件。先确认这里参数已正确设置:#你要启动的数据

库sid:ORACLE\_HOME:Y 例如：test:/oracle/product/8.1.7:Y如果有两个在用的数据库，这里oratab里可以是两行。例如

：test:/oracle/product/8.1.7:Ytest2:/oracle/product/8.1.7:Y执行dbstart, dbshut如果有问题可以查查原因：是环境变量没有设置好,还是本身的dbstart或dbshut有错误。我用过的Oracle8.1.6.\*版本的dbstart就不能启动数据库。按dbshut的格式重新写一个dbstart,把里面shutdown的字符替换成startup,可以解决这个问题。然后在Sun Solaris目录/etc/init.d下,或者linux目录/etc/rc.d/init.d下. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)