

客户端连服务器的注意事项 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/269/2021_2022__E5_AE_A2_E6_88_B7_E7_AB_AF_E8_c102_269384.htm

ORACLE客户端连服务器的注意事项：1. 通过SQL*NET协议，ORACLE客户端连服务器时一般需要配置sqlnet.ora和tnsnames.ora。它们默认的目录在\$ORACLE_HOME/network/admin目录下也可以设置环境变量TNS_ADMIN指向你想用的sqlnet.ora

和tnsnames.ora目录 例如：

```
TNS_ADMIN=/home/oracle/config/9.0.1.export TNS_ADMIN  
sqlnet.ora文件决定找数据库服务器别名的方式 默认的参数有  
NAMES.DEFAULT_DOMAIN = WORLD
```

```
NAMES.DIRECTORY_PATH = (TNSNAMES, ONAMES,  
HOSTNAME) 如果你的ORACLE客户端和服务器的默认域名  
不一样，需要用#号注释第一行
```

```
#NAMES.DEFAULT_DOMAIN = WORLD 使它不起作用。
```

```
NAMES.DIRECTORY_PATH指定找服务器别名的顺序 (本地的  
tnsnames.ora文件, 命名服务器, 主机名方式) 100Test 下载频道  
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
```

www.100test.com