

2001年浙江省家公务员(机关工作人员)考试机械类专业试卷-
公务员考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/27/2021_2022_2001_E5_B9_B4_E6_B5_99_c26_27431.htm 注意：本卷试题均为客观题，总分150分，考试时间2.5小时；所有答案都必须用2B铅笔填涂在答题卡上，在试卷上作答无效；

一、单项选择题（以下各题的备选答案中都只有一个是符合题意的,请将其选出,并在答题卡上将对应题号后的相应字母涂黑。每小题1.5分，共 90分）

1．国家标准《极限与配合》规定，孔的基本偏差是指：
A．孔的上偏差 B.孔的下偏差 C.靠近零线的偏差 D.公差带的平均偏差

2．圆柱轴孔配合代号H7/g6的配合性质是： A．基孔制动配合 B.基轴制过盈配合 C.基孔制过渡配合 D.基轴制动配合

3．圆柱轴孔配合代号S6/h5的配合性质是： A.基孔制过渡配合 B.基轴制过盈配合 C.基孔制动配合 D.基轴制动配合

4．国家标准规定的标准公差数值,除与精度等级有关外,还与下述因素中的___有关。 A.材料 B.基本尺寸 C.加工方法 D.装配方法

5．螺纹代号M20是表示： A．普通螺纹 B.梯型螺纹 C.非螺纹密封的管螺纹 D.圆锥管螺纹

6．螺纹代号G2是表示：
A．普通螺纹 B.梯形螺纹 C.非螺纹密封的管螺纹 D.圆锥管螺纹

7．渐开线圆柱直齿轮的正确啮合条件是： A．模数与压力角分别相等 B.压力角相等 C.模数相等 D.模数相等，压力角不相等

8．渐开线圆柱斜齿轮的正确啮合条件是： A．模数与压力角分别相等 B.压力角相等,模数相等，螺旋角相等且旋向相同 C.模数相等，齿数相等 D.模数相等，压力角相等，螺旋角相等且旋向相反

9．测量齿轮的公法线长度可以控制齿轮的：
A．模数 B.压力角 C.直径 D.齿厚

10．齿轮正变位可以

- ： A . 增加分度圆直径 B.加大模数 C. 增加齿厚 D.减少齿厚 11 . 下列适合进行渗碳淬火处理的材料是： A . 45 B. 20CrMnMo C.60Mn D. 40Cr 12 . 下列有良好焊接性的材料是： A . 55 B.HT200 C.15Mn D.40Cr 13 . 下列有良好压延性的材料是: A . 55 B.08F C.T8 D.QT400-18 14 . 带传动的传动比不精确是____引起的。 A.大带轮太大 B.小带轮太小 C.存在打滑 D.存在弹性滑动 15 . 为了减小切削力，下列措施中最有效的是： A.加大前角 B.减小前角 C. 加大后角 D.加大刃倾角 16 . 曲柄摇杆机构当曲柄为主动件时，机构的死点位置： A. 没有 B. 有一个 C.有两个 D.不一定 17 . 曲柄摇杆机构当摇杆为主动件时，机构的死点位置： A . 没有 B.有一个 C.有两个 D.不一定 18 . 为使凸轮机构省力，可以： A. 减小基圆直径 B. 加大基圆直径 C.加大压力角 D.加大滚子直径 19 . 渐开线圆柱齿轮齿廓上的压力角： A. 处处相等 B.分度圆上的最大 C.分度圆上的最小 D.齿顶圆上的最大 20 . 渐开线圆柱齿轮的名义压力角是指： A. 分度圆上的 B.齿顶圆上的 C.根圆上的 D.固定弦所在圆上的 21 . 一对渐开线标准直齿圆柱齿轮，当啮合中心距大于标准中心距时，： A. 两轮分度圆相切,啮合角等于压力角 B.两轮分度圆相交,啮合角小于压力角； C.两轮分度圆分离,啮合角大于压力角 D.两轮分度圆相交,啮合角大于压力角 22 . 已知某铰链四杆机构的四杆长度分别为： $L_1 = 40\text{mm}$, $L_2 = 70\text{mm}$, $L_3=90\text{mm}$, $L_4=110\text{mm}$ 。现以 L_1 为机架，则该机构为： A. 曲柄摇杆机构 B.双曲柄机构 C.双摇杆机构 D.曲柄滑块机构 23 . 上题中，若以 L_2 为机架，则该机构为： A.曲柄摇杆机构 B.双曲柄机构 C.双摇杆机构 D.曲柄滑块机构 24 . 上题中，若以 L_3 为机架，则该机构为： A. 曲柄摇杆机构 B.双曲柄机构 C.双摇杆

机构 D.曲柄滑块机构 25 . 当梁的弯曲刚度不够时 , 下述措施_____是无效的。 A. 加大截面尺寸 B. 改用高强度材料 C.减小支承距离 D. 增加加强肋 26 . 下述材料中 , 对应力集中最敏感的是 : A.45 B.HT250 C.Q235 D.30CrMnTi 27 . 下述滚动轴承中 , 有调心性能的有 : A.10000 B.50000 C.60000 D.N0000 28 . 下述滚动轴承中 , 只能承受径向力的有 : A.20000 B.30000 C.80000 D.N0000 29 . 下述滚动轴承中 , 只能承受轴向力的有_____ A.20000 B.30000 C.50000 D.70000 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com