

2006年公务员录用考试计算机专业网络试题（上）-公务员考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/27/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E5_85_AC_c26_27459.htm

第一部分 选择题 一、单项选择题(本大题共20小题) 1.局域网LAN所采用的传输方式为：A.

“存储---转发”式B.广播式C.电路交换式D.分散控制式 2.因特网（Interet）的起源可追溯到它的前身 A.ARPANET

B.DECnet C.NSFNET D.Ethernet 3.在局域网中，捎诰嗜虢约 笆值缙菲骷鄯竦南陆担愿晒旁叫缘拇浼际跏?BR>A.模拟传输

B.数字传输 C.模拟---数字混合传输 D.以上均不对 4.可采用相位幅度调制PAM技术来提高Modem的数据传输率，例如采用12种相位，其中的4种相位每个信号取2种幅度，这样一个信号码元可表示的二进制数据位数为 A. 3位 B. 4位 C.5位

D.6位 5.采用音频拨号方式在分机上拨号，拨外线为“0”，对方的号码为62755828，则应向调制解调器发出的AT命令为 A.ATDPO, 62755828 B. ATDP62755828, 0 C.ATD TO

, 62755828 D.ATDT62755828, 0 6.网络节点仅根据自己收集到的有关信息做出路由选择的决定，与其他节点不交换路由选择信息，这种路由选择算法称为【】 A.分布路由选择B.集中

路由选择C.独立路由选择D.固定路由选择 7.从互联网络的结构看，网桥属于DCE级的端到端的连接，从协议层次看，网桥工作于 A.物理层范畴 D. 链路层范畴C. 网络层范畴 D.

传输层范畴 8.在TCP / IP体系结构中，TCP和IP所提供的服务层次分别为 [] A. 应用层和运输层 B. 运输层和网络层 C. 网络层和链路层 D. 链路层和物理层 9. BRI接口提供了两

路B(载荷)信道和一路D(信令)信道，即2B D，用户能利用的

最高传输速率为 A . 64kbps B . 128kbps C . 192kbps D . 144kbps

10 . 在ISDN的配置中，CCITT定义了R、S、T和U四个参考点，其中U参考点用于连接 A。ISDN交换系统和NT1 B . ISDN的CBX与ISDN终端 C . TA与非ISDN终端 D . TA与ISDN终端

11 . ATM信头格式中的虚通道标识字段VPI和虚通路标识字段VCI的功能是 [] A.用于确定发送顺序的优先级 B . 用于标识数据类型 C . 用于阻塞控制 D . 用于路由选择

12 . 帧中继(FrameRelay)所采用的链路接入规程为 [] A . LAPA B . LAPB C . LAPC D . LAPD

13 . 在Internet中，ISP的接入方式有帧中继方式、专线(DDN)方式及 [] A.ISDN方式 B . 仿真终端方式 C . 局域网连接方式 D . 广域网连接方式

14 . 采用100BASE-T物理层媒体规范，其数据速率及每段长度分别为 [] A . 100Mbps，200m B . 100Mbps，100m C . 200Mbps，200m D . 200Mbps，100m

15 . WWW网页文件的编写语言及相应的支持协议分别为 [] A . HTML，HTTP B . HTML，HTFL，HTI'P C . HTML，HTI'P D . 以上均不对

16 . 下列IP地址中属于B类地址的是 [] A . 98 . 62 . 53 . 6 B . 130 . 53 . 42 . 10 C . 200 . 245 . 20 . 11 D . 221 . 121 . 16 . 12

17 . X . 21的设计目标之一是要减少信号线的数目，其机械特性规定采用 [] A . 36芯连接器 B . 25芯连接器 C . 15芯连接器 D . 9芯连接器

18 . Internet所采用的远程登录服务协议为 [] A . Remot，-Logi " B . R-Login

19 . 每一个Web页面，包括主页都有一个唯一的地址，通常称该地址为 [] A.Web页面地址 B . 主页地址 C . 网页搜索地址 D . 统一资源定位器URL

20 . 以下选项中，属于虚电路操作特点的是 [] A.每个分组自身携带有足够的信息，它的传送是自寻址的 B . 在整个传送过程

中不需建立虚电路 C . 使所有分组按顺序到达目的系统 D . 网络节点要为每个分组做出路由选择 第二部分 非选择题 二、填空题(本大题共20小题) 21 . 一个计算机网络是由资源子网和构成的。 22 . 计算机网络的发展历史,可以概括为面向终端的计算机网络、计算机—计算机网络和三个阶段。 23.网络的拓扑构主要有、星形拓扑、环形拓扑、树形拓扑、混合形拓扑及网形拓扑。 24 . 同轴电缆分为基带同轴电缆(阻抗50)和两种类型。 25 . 模拟数据也可以用数字信号来表示。对于声音数据来说,完成模拟数据和数字信号转换功能的设施是。 26 . 模拟信号传输的基础是载波,载波有三大要素,即 27 . PSK和ASK技术的结合可以进一步提高调制解调器的数据传输率,这种调制方式称为。 28 . 按照光信号在光纤中的传播方式,可将光纤分为两种不同的类型,它们是 29 . 网络协议的三要素为。 30 . 在计算机网络的层次化体系结构中,除了在物理媒体上进行的是实通信之外,其余各对等实体间进行的通信都是-。 31.按OSI参考模型的术语,整个开放系统环境由作为信源和信宿的端开放系统及若干系统通过物理媒体连接而成。 , 2 . DTE与DCE接口的电气连接方式有非平衡方式、采用差动接收器的非平衡方式及三种。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com