

oracle存储过程的基本语法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/270/2021_2022_oracle_E5_AD_98_E5_c67_270378.htm

1.基本结构 CREATE OR REPLACE PROCEDURE 存储过程名字(参数1 IN NUMBER,参数2 IN NUMBER) IS 变量1 INTEGER :=0.变量2 DATE.BEGIN END 存储过程名字2.SELECT INTO STATEMENT将select查询的结果存入到变量中，可以同时多个列存储多个变量中，必须有一条记录，否则抛出异常(如果没有记录抛出NO_DATA_FOUND)例子： BEGINSELECT col1,col2 into 变量1,变量2 FROM typestruct where xxx.EXCEPTIONWHEN NO_DATA_FOUND THENxxxx.END....3. IF 判断IF V_TEST=1 THENBEGIN do somethingEND.END IF.4.while 循环WHILE V_TEST=1 LOOPBEGINXXXEND.END LOOP.5.变量赋值V_TEST := 123.6.用for in 使用cursor...ISCURSOR cur IS SELECT * FROM xxx.BEGINFOR cur_result in cur LOOPBEGINV_SUM :=cur_result.列名1 cur_result.列名2END.END LOOP.END.7.带参数的cursorCURSOR C_USER(C_ID NUMBER) IS SELECT NAME FROM USER WHERE TYPEID=C_ID.OPEN C_USER(变量值).LOOPFETCH C_USER INTO V_NAME.EXIT FETCH C_USER%NOTFOUND.do somethingEND LOOP.CLOSE C_USER. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com