

SuSELinux操作系统下Apache的设定方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/271/2021\\_2022\\_SuSELinux\\_E6\\_c103\\_271758.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/271/2021_2022_SuSELinux_E6_c103_271758.htm) Apache需要设定成虚拟网站空间方式。新版SuSE的Apache已经改成模组化。所以只要修改几个档案就可以在建立帐号时,网站就对应的到位置。而不用去修改http.conf一个个建对应/home的位置,建完还要重新启动Apache。

1.修改/etc/sysconfig/apache2 ]#vi  
/etc/sysconfig/apache2 找APACHE\_MODULES 在最后面加上vhost\_alias 存档重新编译apach2的设定档让apache2载入vhost模组 ]#SuSEconfig module apache2

2.在/etc/apache2/vhosts.d/建立一个新档叫vhost.conf内容如下 ]#vi  
/etc/apache2/vhosts.d/vhost.conf UseCanonicalName Off ErrorLog /var/log/apache2/error\_log CustomLog /var/log/apache2/access\_log common VirtualDocumentRoot /home/vhost/%0/public\_html VirtualScriptAlias /home/vhost/%0/public\_html/cgi-bin AddHandler cgi-script .cgi Options ExecCGI SetHandler cgi-script

红色地方依个人喜好设定不同 预设因该是/home/%0/public\_html /home的后面没"vhost"小弟为管理方便所以多建一层目录 这样home看起来就干净多. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)