

基础知识：J教程（7）PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/271/2021_2022__E5_9F_BA_E7_A1_80_E7_9F_A5_E8_c104_271837.htm pluginAction的使用
jsp:plugin Action 使您能插入所需的特定的浏览器的OBJECT
或EMBED元素来指定浏览器运行一个JAVA Applet所需的插件

。语法：`type="bean|applet" code="classFileName"`
`codebase="classFileDirectoryName" [name="instanceName"] [`
`archive="URIToArchive, ..."] [`
`align="bottom|top|middle|left|right"] [height="displayPixels"] [`
`width="displayPixels"] [hspace="leftRightPixels"] [`
`vspace="topBottomPixels"] [jreversion="JREVersionNumber | 1.1"`
`] [nspluginurl="URLToPlugin"] [iepluginurl="URLToPlugin"] >`
`[[value="{parameterValue | }" />]] [text message for user]` 示例

: Unable to load applet 属性详解：属性用法 `type = " bean | applet "` 插件将执行的对象的类型。您必须在bean或applet中指定一个，因为，这个属性没有缺省值。 `class= " classFileName "` 插件将执行的JAVA类文件的名称。在名称中您必须包含扩展名。且此文件必须在用“codebase”属性指明的目录下。`codebase= " classFileDirectoryName "` 包含插件将运行的JAVA类的目录或指向这个目录的路径。缺省为此JSP文件的路径。`name= " instanceName "` Bean或applet的实例的名称。使得被同一个JSP文件调用的bean或applet之间的通信成为可能。`archive = " URIToArchive,..."` 以逗号分隔的路径名列表。是那些用以codebase指定的目录下的类装载机预装载的存档文件所在的路径名。通常，这些存档文件通过网

络被安全的加载，可以显著的提高applet的性能。 注释和字符引用习惯 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com