

基础知识：J教程（4）PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/271/2021_2022__E5_9F_BA_E7_A1_80_E7_9F_A5_E8_c104_271842.htm JSP Actions的使用
JSP actions 使用您可以动态的插入一个文件，重用JavaBeans组件，前进到另一个页面，或为Java 插件生成一个HTML。可以使用的action 有：(1) jsp:include --在页面被请求时包含进一个文件。(2) jsp:useBean--找到或实例化一个JavaBean。(3) jsp:setProperty--设置一个JavaBean属性。(4) jsp:getProperty--将JavaBean的属性插入到输出。(5) jsp:forward--让请求者可以向前到一个新的页面。(6) jsp:plugin--用OBJECT或EMBED标签为Java plugins生成特定的浏览器的代码。

1、jsp:include Action 这个action使您可以在即将生成的页面上包含进一些文件：与include directive不同，这个action是在页面被请求时才将文件包含进来，而，include directive则是在JSP页面被转换为servlet时包含文件。为了提高效率，include action做了一点小小的牺牲，即，它不允许被包含的页面含有一般的JSP代码（例如，不可设置HTTP头），但是，它具有显著的灵活性，如下面的JSP 代码，它实现将四个不同的片段插入如下的页面。每一次当标题改变的时候，您仅需修改这四个文件而无须更改主要的JSP 页面。

WhatsNew.jsp JSP教程 What"s New at Chinese comic sites Here is a summary of our four most recent news stories: 当然您可以定义自己的HTML文件，但有一点请注意：您应该将文件放到您的JSP目录下的news目录内。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com