

在思科路由器上保存超大的配置文件 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/273/2021_2022__E5_9C_A8_

[E6_80_9D_E7_A7_91_E8_c101_273040.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/273/2021_2022__E5_9C_A8_E6_80_9D_E7_A7_91_E8_c101_273040.htm) 当遇到路由器配置大于NVRAM的大小时，通常的建议是将配置保存在外部的TFTP服务器上，然后在路由器上使用命令boot network

或boot host来调取配置文件。我们这里介绍一个方法可以避免借助于外部主机：1 配置路由器，在配置中，配置两条从网络上调用配置的命令：

ervice config oot network
tftp://10.10.10.10/host-config oot host

tftp://10.10.10.10/startup-config 10.10.10.10是路由器LAN口的地址

2 再在配置中增加下面两条alias命令，这样路由器感觉是到网络上的外接服务器去下载配置，实际上还是在本地的flash

中下载配置：tftp-server flash:/startup-config alias startup-config
tftp-server flash:/host-config alias host-config

3 保存配置 4 将配置文件传到flash中 配置好了以后，路由器重起。就可以从本地的TFTP 服务器上读取配置了，如果想保存running

configuration: copy running-config flash:startup-config 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com