

oracleexp\_imp命令使用方法 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/273/2021\\_2022\\_oracleexp\\_\\_c102\\_273442.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/273/2021_2022_oracleexp__c102_273442.htm) E:\>exp help=y 通过输入 EXP 命令和用户名/口

令，您可以在用户 / 口令之后的命令: 实例: EXP

SCOTT/TIGER 或者，您也可以通过输入跟有各种参数的 EXP 命令来控制“导出”的运行方式。要指定参数，您可以使用关键字: 格式: EXP KEYWORD=value 或

KEYWORD=(value1,value2,...,valueN) 实例: EXP SCOTT/TIGER GRANTS=Y TABLES=(EMP,DEPT,MGR) 或 TABLES=(T1: P1,T1: P2)，如果 T1 是分区表 USERID 必须是命令行中的第一个参数。关键字说明（默认）

----- USERID 用户名/  
口令 FULL 导出整个文件 (N) BUFFER 数据缓冲区的大小  
OWNER 所有者用户名列表 FILE 输出文件 (EXPDAT.DMP)  
TABLES 表名列表 COMPRESS 导入一个范围 (Y)  
RECORDLENGTH IO 记录的长度 GRANTS 导出权限 (Y)  
INCTYPE 增量导出类型 INDEXES 导出索引 (Y) RECORD 跟踪增量导出 (Y) ROWS 导出数据行 (Y) PARFILE 参数文件名  
CONSTRAINTS 导出限制 (Y) CONSISTENT 交叉表一致性  
LOG 屏幕输出的日志文件 STATISTICS 分析对象 (ESTIMATE)  
DIRECT 直接路径 (N) TRIGGERS 导出触发器 (Y) FEEDBACK 显示每 x 行 (0) 的进度 FILESIZE 各转储文件的最大尺寸  
QUERY 选定导出表子集的子句 下列关键字仅用于可传输的表空间 TRANSPORT\_TABLESPACE 导出可传输的表空间元数据 (N) TABLESPACES 将传输的表空间列表 E:\>imp help=y 可

以通过输入 IMP 命令和您的用户名/口令 跟有您的用户名 / 口令的命令: 实例: IMP SCOTT/TIGER 或者, 可以通过输入 IMP 命令和各种自变量来控制 “ 导入 ” 按照不同参数。 要指定参数, 您可以使用关键字: 格式: IMP KEYWORD=value 或 KEYWORD=(value1,value2,...,vlaueN) 实例: IMP SCOTT/TIGER IGNORE=Y TABLES=(EMP,DEPT) FULL=N 或 TABLES=(T1:P1,T1:P2), 如果 T1 是分区表 USERID 必须是命令行中的第一个参数。 关键字说明 ( 默认 )

----- USERID 用户名/口令  
FULL 导入整个文件 (N) BUFFER 数据缓冲区大小 FROMUSER 所有人用户名列表 FILE 输入文件 (EXPDAT.DMP) TOUSER 用户名列表 SHOW 只列出文件内容 (N) TABLES 表名列表 IGNORE 忽略创建错误 (N) RECORDLENGTH IO 记录的长度 GRANTS 导入权限 (Y) INCTYPE 增量导入类型 INDEXES 导入索引 (Y) COMMIT 提交数组插入 (N) ROWS 导入数据行 (Y)  
100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)