

应用技术:数据库登录说明 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/273/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BA\\_94\\_E7\\_94\\_A8\\_E6\\_8A\\_80\\_E6\\_c102\\_273468.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/273/2021_2022__E5_BA_94_E7_94_A8_E6_8A_80_E6_c102_273468.htm) oracle是一个数据库服务器系统，任何用户在使用之前必须先登录。每一个oracle的管理工具在启动时都会出现一个登录窗口，其中必须输入的项是用户名和密码。第三项服务名称(service name)是一个可选项，如果你不输入将缺省连接到本机的oracle服务器上。在oracle816中手动设置service name是在

\$oracle\_home\network\admin\tnsnames.ora中，用户可以用任何文本编辑工具编辑该文件。要检查是否有连接到某个oracle服务器的连接，直接打开该文件，看看有没有类似于下面的几行文本：  
service\_name = (DESCRIPTION = (ADDRESS\_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ip\_of\_the\_server)(PORT = 1521)) ) (CONNECT\_DATA = (SERVICE\_NAME = sid\_set\_on\_create) ) ) 其中ip\_of\_the\_server是运行oracle服务器的主机的ip地址，sid\_set\_on\_create是在创建数据库时设置的SID(缺省情况下是orcl)。如果本机上就装有一个oracle服务器，下面几行代码就设置了一个连接到本地的service name: localhost = (DESCRIPTION = (ADDRESS\_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 127.0.0.1)(PORT = 1521)) ) (CONNECT\_DATA = (SERVICE\_NAME = orcl) ) ) 这样在登录的时候你就可以在service name一项填入localhost连接到本地服务器了。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)