

配置struts2, ring2,hibernane3方法 PDF转换可能丢失图片或格式
， 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/273/2021_2022__E9_85_8D_E7_BD_AEstru_c104_273294.htm 一、 配置Struts2 跟webwork配置基本一致 ， 主要是struts2.properties和struts.xml 2个配置文件

， 我的struts2.properties如下配置：
struts2.properties
struts.tag.altSyntax = true struts.devMode = true ### These can be used to set the default HTTP and HTTPS ports
struts.url.http.port = 80 #webwork.url.https.port = 443 ### This can be used to set your locale and encoding scheme

struts.custom.i18n.resources=ApplicationResources
struts.locale=zh_CN struts.i18n.encoding=utf-8 # uses javax.servlet.context.tempdir by default

struts.multipart.parser=com.opensymphony.webwork.dispatcher.multipart.PellMultiPartRequest #struts.multipart.saveDir=tmp

struts.multipart.saveDir=/tmp struts.multipart.maxSize=512000000
struts.configuration.xml.reload=true struts.objectFactory = spring

struts.xml 就是配置action了,由于设定了struts.objectFactory = spring ， 因此struts2会自动将action转为spring的bean ， struts.xml可以直接配置我们的action路径 ， 在action中我们只需要设置某个service文件的set方法即可调用事务管理bean。 struts.xml

100Test 下载频道开通 ， 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com