

setUTCMinutes方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/273/2021_2022_setUTCMinutes_c104_273304.htm 设置 Date 对象中用全球标准时间 (UTC) 表示的分钟值。dateObj.setUTCMinutes(numMinutes[, numSeconds[, numMilli]]) 参数 dateObj 必选项。任意 Date 对象。numMinutes 必选项。等于分钟值的数值。numSeconds 可选项。等于秒钟值的数值。如果使用了 numMilli 参数，那么此参数也必须提供。numMilli 可选项。等于毫秒值的数值。说明如果没有指定可选项，那么所有使用可选项的 set 方法都将使用从相应的 get 方法返回的数值作为可选项的数值。例如，如果 numSeconds 参数是可选项的，但是没有被指定，JScript 将使用从 getUTCSeconds 方法返回的值作为该参数的值。要将分钟值修改为用本地时间表示的形式，请使用 setMinutes 方法。如果参数的值超出其范围或者是负数，其他被保存的值都将相应地得到修改。例如，如果所保存的日期是 "Jan 5, 1996 00:00:00"，且调用了 setUTCMinutes(70) 方法，那么日期将被改变为 "Jan 5, 1996 01:10:00.00." 示例下面这个例子说明了 setUTCMinutes 方法的用法。function SetUTCMinutesDemo(nmin, nsec){ var d, s; // 声明变量。 d = new Date(); // 创建 Date 对象。 d.setUTCMinutes(nmin, nsec); // 设置 UTC 分钟。 s = "Current setting is " + d.toUTCString(); return(s); // 返回新设置。 } 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com