

Servlet与Javabean配置 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/273/2021_2022_Servlet_E4_B8_8E_c104_273485.htm (一)目录结构tomcat的目录结构如下：

目录名 简介 bin 存放启动和关闭tomcat脚本 conf 包含不同的配置文件,server.xml(Tomcat的主要配置文件)和web.xml work 存放jsp编译后产生的class文件 webapp 存放应用程序示例，以后你要部署的应用程序也要放到此目录 logs 存放日志文件 lib/jasper/common 这三个目录主要存放tomcat所需的jar文件，webapps文件夹主要用于web应用程序部署，比如你可以把你的应用程序包，如war文件拷到该目录下，容器会自动部署；conf文件夹下主要是放置tomcat的服务器的相关配置文件；common文件夹主要是对容器全局变量的文件放置地方，如common/lib下就是放置一些需要全文配置的文件包。（二）

Servlet配置 (1) java_home=D:\jdk1.5

path=%JAVA_HOME%\bin classpath=..D:\jdk1.5\lib\dt.jar.D:\jdk1.5\lib\tools.jar.D:\Tomcat 5.5\common\lib\servlet-api.jar. *注：

“..”代表当前目录下的所有引用，“%...%”变量宏替换，其中D:\Tomcat 5.5\common\lib\servlet-api.jar为Tomcat的servlet API实现,一定要加上,否则无法编译servlet (2) 注册servlet

在d:\tomcat5.5\webapps中新建文件夹shop/WEB-INF，将ROOT/WEB-INF中的classes，lib，web.xml拷入WEB-INF中。用记事本打开d:\tomcat5.5\webapps\shop\WEB-INF\web.xml在 - Welcome to Tomcat Welcome to Tomcat - 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com