

反向访问列表在交换技术中的应用方式 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/274/2021_2022__E5_8F_8D_E5_90_91_E8_AE_BF_E9_c67_274229.htm 公司需求各个VLAN之间不能互相访问，但一些基本的应用不能受影响。假设有5个部门，就有5个VLAN,分别是管理(63)、办公(48)、业务(49)、财务(50)、其他(51)。方法一：只在管理VLAN的接口上配置,其它VLAN接口不用配置。在入方向放置reflect ip access-list extended infilter permit ip any any reflect cciepass ! 在出方向放置evaluate ip access-list extended outfilter evaluate cciepass deny ip 10.54.48.0 0.0.0.255 any deny ip 10.54.49.0.0.0.255 any deny ip 10.54.50.0 0.0.0.255 any deny ip 10.54.51.0 0.0.0.255 any permit ip any any ! 应用到管理接口 int vlan 63 ip access-group infilter in ip access-group outfilter out 方法二：在管理VLAN接口上不放置任何访问列表，而是在其它VLAN接口都放。以办公VLAN为例：在出方向放置reflect ip access-list extended outfilter permit ip any any reflect cciepass ! 在入方向放置evaluate ip access-list extended infilter deny ip 10.54.48.0 0.0.0.255 10.54.49.0 0.0.0.255 deny ip 10.54.48.0 0.0.0.255 10.54.50.0 0.0.0.255 deny ip 10.54.48.0 0.0.0.255 10.54.51.0 0.0.0.255 deny ip 10.54.48.0 0.0.0.255 10.54.63.0 0.0.0.255 evaluate cciepass permit ip any any ! 应用到办公VLAN接口： int vlan 48 ip access-group infilter in ip access-group outfilter out 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com