

2005年注册资产评估师《建筑工程》模拟试题(2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/274/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c67_274771.htm 一、单选[共60题，每题1分，总计60分]

- 1、下列结构中，()结构按空间结构计算。A.排架 B.框架剪力墙 C.框架 D.网架
- 2、下列各项中，不属于建设工程监理基本工作中“三控”内容的是()。A.工程的进度 B.工程的质量 C.工程的投资 D.全面的组织和协调
- 3、初步可行性研究属于基本建设的()阶段。A.决策 B.施工 C.设计 D.竣工验收
- 4、以下属于建设项目的是()。A.某车间给排水工程 B.某工厂装配车间改造 C.城市某住宅小区的建设 D.某产品的开发
- 5、工程建设监理对投资的监督应属于()。A.合同管理 B.信息管理 C.协调 D.控制
- 6、以下结构中，抗侧移刚度最大的结构为()结构。A.排架 B.框架剪力墙 C.网架 D.筒体
- 7、在路网上起骨干作用，远期年客、货运量可达2000万吨以上的铁路为()级铁路。A. B. C. D.
- 8、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对已发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少()前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.10天 B.15天 C.20天 D.30天
- 9、普通粘土砖标准等级MUI0是指()。A.5块砖的平均抗压强度小于10Kpa B.10块砖的平均抗压强度小于10Kpa C.5块砖的平均抗压强度不小于10Mpa D.10块砖的平均抗压强度不小于10Mpa
- 10、在混凝土配合比设计过程中，施工要求的坍落度主要用于确定()。A.混凝土的流动性 B.水灰比 C.用水量 D.混凝土早期强度
- 11、混凝土中砂石总重量为1200kg，石子重量为840kg，砂率为()

- 。 A.23.3%B.30%C.42.8%D.70%
- 12、工程上常使用的石灰膏就是（ ）。 A.石灰石B.生石灰C.熟石灰D.氧化钙
- 13、建筑工程的基本组成中，承担建筑物全部荷载的组成部分是（ ）。 A.基础B.梁柱C.墙柱D.地基
- 14、灰土基础是由石灰与粘土按一定比例拌合，加水夯实而成的基础。通常情况下，石灰、粘土的配制比例为（ ）。 A.2：5B.3：7C.4：6D.5：7
- 15、（ ）是由主梁、次梁和板组成。 A.肋形楼盖B.井式楼盖C.无梁楼盖D.预制楼盖
- 16、当楼梯间进深浅、房屋宽度大而层高大于4m的情况，应采用（ ）。 A.单跑楼梯B.双跑楼梯C.三跑楼梯D.双分楼梯
- 17、下列结构形式中，（ ）结构的抗震性能最好。 A.砖混B.剪力墙C.排架D.框架
- 18、钢筋混凝土梁的截面形状中，箱形截面的最大优点在于（ ）。 A.抗拉能力大B.抗压能力大C.抗弯能力大D.抗扭能力大
- 19、构件截面尺寸由（ ）所决定。 A.构件本身的材质B.构件所受外力C.构件的允许强度指标D.杆件内产生的最大应力 \max
- 20、砖混结构荷载传递途径为（ ）。 A.屋盖楼板 承重墙体 砖基础 地基B.屋盖楼板 隔断墙 地基 基础C.墙 楼板 基础 地基D.楼盖板 承重墙 地基 基础
- 21、膨胀水箱属于（ ）系统。 A.室内排水B.室内给水C.室外供暖D.室内供暖
- 22、（ ）是指楼地面的结构承重部分，承受作用其上的载荷，并将其传给墙、柱或地基。 A.基层B.垫层C.中间层D.面层
- 23、下列各项中，（ ）只适用于室外墙面。 A.幕墙类B.板材类C.涂刷类D.卷材类

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com