

考试大2007年一级建造师工程实务全真预测试卷(三) PDF
转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/274/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c67_274801.htm 参考答案一、单项选择题(共20题, 每题1分。每题的备选项中, 只有1个最符合题意)

1. 在非地震区, 框架结构一般不应超过()层。A. 10 B. 15 C. 18 D. 20
2. 矩形截面梁的抗弯截面模量(抗弯截面抵抗矩) W 为()。A. $1/6bh^3$ B. $1/12bh^3$ C. $1/6bh^2$ D. $1/12bh^2$
3. 以下不会造成民用建筑室内氡污染的是()。A. 大理石 B. 水泥 C. 饰面人造木板 D. 地质断裂带处
4. 关于钢梁的设计计算, 以下正确的是()。A. 钢梁的抗弯强度按弹性计算 B. 钢梁的抗剪强度按弹性计算 C. 钢梁不需要计算整体稳定 D. 钢梁不需要计算局部稳定
5. 某种水泥经过测定其体积安定性不良, 则该种水泥()。A. 降低强度使用 B. 掺入合格水泥使用 C. 拌制砂浆使用 D. 废弃禁止使用
6. 建设施工许可证由工程所在地()人民政府建设行政主管部门审批。A. 省级 B. 县级以上 C. 县级 D. 乡镇一级
7. 抗震设防烈度是按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的()。A. 基本烈度 B. 抗震烈度 C. 地震烈度 D. 震级烈度
8. 网络计划的缺点是()。A. 很难反映流水作业的情况 B. 很难反映工作时间的相互关系 C. 不能用计算机进行计算 D. 不能反映哪些是关键工作
9. 屋架上弦支撑一般设置在房屋两端或温度缝区两端第一或第二柱之间, 其间距不宜超过()米。A. 20 B. 60 C. 80 D. 100
10. 双代号网络图中的虚工作()。A. 既消耗时间, 又消耗资源 B. 只消耗时间, 不消耗资源 C. 不消耗时间, 只消耗资源 D. 不消耗时间, 持续时间为零

100Test 下载频道

开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com