

考试大结构工程师考试建筑材料与构造复习题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/274/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A7\\_E7\\_c67\\_274837.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/274/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E7_c67_274837.htm)

- 1、施工要求的流动性较大时，粗骨料常会出现离析，为保证混凝土的粘聚性，砂率（ ）。 A.宜较大 B.宜较小 C.无关要紧
  - 2、配制混凝土时所用砂、石，应尽量使（ ）。 A.总表面积大些，空隙率小些 B.总表面积小些，空隙率小些 C.总表面积大些，空隙率大些
  - 3、压碎指标是用来表示（ ）强度的指标。 A.石子 B.轻骨料 C.轻骨料混凝土
  - 4、测定混凝土抗压强度时，如采用100mm × 100mm × 100mm的试件，应采用的换算系数是（ ）。 A.0.95 B.1 C.1.05
  - 5、测定混凝土强度用的标准试件尺寸为（ ）mm. A.70.7 × 70.7 × 70.7 B.100 × 100 × 100 C.150 × 150 × 150
  - 6、评定细骨料粗细程度和级配好坏的指标为（ ）。 A.筛分析法 B.筛分曲线与细度模数 C.合理砂率
  - 7、作为石灰膏试配时的稠度应为（ ）mm. A.120 ± 5 B.110 ± 5 C.100 ± 5
  - 8、既能揭示钢材内部组织缺陷又能反映钢材在静载的塑性的试验（ ）。 A.拉伸试验 B.冷弯试验 C.冲击韧性试验
  - 9、下列涂料中，（ ）对基层要求干燥些。 A.溶剂型涂料 B.水溶性涂料 C.乳胶漆
  - 10、石油沥青随牌号的增大，（ ）。 A.其针入度由大变小 B.其延度由小变大 C.其软化点由低变高
- 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)