

一级建造师试题公路工程管理与实务试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/275/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_275135.htm

参考答案一、单项选择题（每题1分，共20分。每题的备选项中，只有一个最符合题意。）

1、主、副食运费补贴属于工程预算中的（ ）。A、其他直接费 B、现场经费C、间接费 D、直接费

2、招标公告的内容不包括（ ）。A、招标人的名称和地址B、招标项目的性质、数量C、招标项目的地点、时间D、招标项目的预投资数额

3、综合作业组织形式适合于（ ）的基层单位A、工程简单而工程量不大B、工程简单而工程量较大C、工程复杂而工程量不大D、工程复杂而工程量较大

4、按我国现行规范要求，高等级公路建设应使用（ ）设备A、间歇强制性搅拌B、连续强制式搅拌C、间歇滚筒式搅拌D、连续滚筒式搅拌

5.碾压完成后，纵向接缝用（ ）检查，用钢轮压路机处理棱角A、2m直尺 B、3m直尺C、经纬仪 D、水准仪

6、以下不属于公路工程基本建设程序的是（ ）。A、项目建议书B、编制初步设计文件和概算C、编制施工图和施工图预算D、工程量计算

7、公路路面工程专业承包企业承包二级企业可承担单项合同额不超过企业注册资本金（ ）的（ ）标准及以下公路路面工程的施工。A、2倍四级 B、3倍三级C、4倍二级 D、5倍一级

8、如有分包计划，应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量，分包工作量不能超过（ ）。A、20% B、30%C、40% D、50%

9、当路堤原地基横坡陡于1：5时，原地基应挖成台阶，台阶宽度不小于（ ），并予以夯实。A、0.8m B、1.0mC、1.5m D

、2.0m10、下列有关综合排水设计的基本要求说法错误的是（ ）。A、流向路基的地面水和地下水，需在路基范围以外的地点，设置边沟与排水沟或渗沟进行拦截，并引离至指定地点，路基范围内的水源，分别采用截水沟、边沟、渗沟，渗井与排水沟予以排除B、对于明显的天然沟槽，一般宜依沟设涵，不必勉强改沟与合并。对于沟槽不明显的漫流，应在上游设置束流设施，加以调节，尽量汇集成沟导流排除。对于较大水流，注意因势利导，不可轻易改变流向，必要时配以防护加固工程，进行分流或束流C、各种排水设备必须地基稳固，不得渗漏或滞留，并具有适当纵坡，以控制与保持适当的流速。沟槽的基底与沟底沟壁，必要时予以加固，不得溢水渗水，防止损害路基和引起水土流失D、路基排水综合设计必须事先做好调查研究工作，测绘现场图纸，进行必要的水力水文计算，作出总体规划，提出总体布局方案，逐段进行细部设计计算，并进行效益分析与经济核算 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com