

考试大2007年一级建造师工程实务全真预测试题(六) PDF

转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/275/2021_2022_E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c67_275203.htm

一、单项选择题(共20题)

。每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意)1 . 简支

梁在对称荷载作用下，其剪力图()。A . 一定为对称图形B .

一定为反对称图形C . 可能为正对称图形，也可能为反对称

图形D . 不是对称图形2 . 以下关于钢材的说法正确的是()。A

. 钢材的耐火性能好 B . 钢与生铁的区别在于钢的含碳量值

小于2%C . 低碳钢为含碳量小于O . 6%的碳素钢D . 沸腾钢

的冲击韧性和可焊性较镇静钢好3 . 施工现场高空作业和露天

焊接作业在遇到()级以上大风气候时应该停止。A . 4B . 5C

. 6 D . 7 4 . 工程竣工前业主向施工单位支付的工程款总额除

合同另有约定外，一般不得超过合同金额的()。A . 85%B

. 90%C . 95%D . 98% 5 . “没有荷载也可能有内力”的结

构是()。A . 桁架结构B . 静定结构C . 超静定结构D . 刚架结

构 6 . 关于水灰比对于混凝土拌合物特性的影响，说法不正

确的是()。A . 水灰比越大，黏聚性越差B . 水灰比越小保水

性越好C . 水灰比过大会产生离析现象D . 水灰比越大，坍落

度越小7 . 以下关于木材性能的说法中，正确的有()。A . 木

材为各向同性材料B . 木材随含水率提高，体积会不断增加

，这就是它的“湿胀”性能C . 各种木材密度基本相同，约

为1 . 55g / Cm³左右D . 木材含水率指木材中水分含量占干燥

木材质量的百分比8 . 在使用高强螺栓进行钢构安装中，目前()为广泛采用的基本形式。A . 摩擦型连接B . 摩擦—承压

型连接C . 承压型连接D . 张拉型连接9 . 城市新院线要建设

一座千人影院，其地面材料应该使用()级。A . AB . B1C . B2D . B3 10 . 装修施工前，应该对各个部位装修材料的燃烧性能进行()。A . 复试B . 复验C . 见证试验D . 技术交底
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com