

考试大2007年一级建造师工程实务全真预测试卷（四）PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/275/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c67_275805.htm 参考答案一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意)

- 1．三角形屋架在垂直荷载作用时下弦杆主要产生()变形。
A．压缩B．弯曲C．拉伸D．剪切
- 2．杆件在外力作用下会产生变形，用来度量变形及度量()。
A．应力B．内力C．外力D．应变
- 3．以下不属于预应力混凝土结构的特点是()。
A．抗裂性好B．刚度大C．强度大D．耐久性好
- 4．建筑物的抗震设计依据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁四类，大量的建筑物属于丙类，而一般建筑结构的抗震设防烈度是采用该地区的()。
A．多遇地震B．地震震级C．基本烈度D．罕遇烈度
- 5．为了避免太阳高度角较大的从窗口上方形成的阳光照射，一般应选择()遮阳方式。
A．水平B．垂直C．综合D．挡板式
- 6．框架剪力墙结构一般用于()建筑。
A．30层以上B．20～30层C．15～25层D．10～20层
- 7．施工中测量已知坡度线的测设方法是()。
A．直角坐标法B．极坐标法C．距离交会法D．水平视线法
- 8．混凝土的凝结硬化是水泥水化作用的结果，则一般现浇钢筋混凝土结构采用的养护方法为()。
A．自然养护B．蒸汽养护C．蓄水养护D．塑料薄膜养护
- 9．轻质材料墙体隔声较差，作为非承重分户墙和外墙时的厚度应不小于()。
A．12CmB．15CmC．18CmD．20Cm
- 10．高层建筑内的幼儿园()。
A．可设置在四层及四层以下，紧临疏散楼梯
B．可设置在三层及三层以上，紧临疏散楼梯
C．可设置在四层及四层以下，且设置单独出入口
D．可设置在三层及三

层以下，且设置单独出入口 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com