

考试大2007年一级建造师工程实务全真预测试题(十) PDF
转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/276/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c67_276294.htm 一、单项选择题(共20题

。每题1分。每题的备选项中, 只有1个最符合题意)1. 一根细长压杆, 一端固定一端自由, 则计算杆的临界力时, 杆的计算长度正确的是()。A. $L_0=0.5l$ B. $L_0=0.7l$ C. $L_0=l$ D. $L_0=2l$ 2. ()是评价混凝土等级强度的基本指标。A. 抗折强度 B. 立方体抗压强度 C. 轴心抗拉强度 D. 轴心抗压强度 3. 建筑幕墙工程三项主要物理性能检测是指()。A. 光学性能、水密性能、保温性能 B. 抗风压性能、水密性能、气密性能 C. 抗震性能、气密性能、隔声性能 D. 耐撞击性能、保温性能、隔声性能 4. 单层工业厂房中, 设置柱间支撑的作用是()。A. 提高抗风能力 B. 提高厂房横向刚度 C. 提高厂房纵向刚度和稳定性 D. 提高厂房竖向承压能力 5. 框架结构的内力常用计算机完成, 但也有几种手工算法, 如计算竖向荷载作用下的近似计算采用的手工算法为()。A. 分层计算法 B. 仅弯点法 C. 值法 D. 底部剪力法 6. 混凝土试块强度检验中试块的标准养护条件正确的是()。A. 温度 $15\sim 30^{\circ}\text{C}$, 相对湿度95%以上 B. 温度 $20\pm 3^{\circ}\text{C}$, 相对湿度95%以上 C. 温度 $20\sim 25^{\circ}\text{C}$, 相对湿度90%以上 D. 温度 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$, 相对湿度80%以上 7. 对于设计结构安全和使用功能的重要分部工程应进行()。A. 抽样检测 B. 见证取样检测 C. 试验 D. 检验 8. 在碳素钢成份中掺入合金元素的作用是()。A. 改善性能 B. 提高塑性 C. 提高强度 D. 提高硬度 9. 墙纸、壁布裱糊时, 阴阳角都不能有对接缝, 裱糊基层对于木材基层的含水率不得大于()。A

. 5% B . 8% C . 10% D . 12% 10 . 下列关于干作业成孔灌注桩的施工工艺流程正确的是()。 A . 测定桩位、钻孔、清孔、下钢筋笼、浇筑混凝土 B . 测定桩位、成孔、下钢筋笼、清孔、浇筑混凝土 C . 钻孔、桩位校正、清孔, 下钢筋笼, 浇筑混凝土 D . 桩机就位、埋设护筒、成孔、清孔、下钢筋笼、浇筑混凝土

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com