

考试大2007年一级建造师工程实务全真预测试题（八）PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/276/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A72\\_c67\\_276311.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/276/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c67_276311.htm) 一、单项选择题(共20题

，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．砌体房屋中，在确定墙体高厚比时应根据墙体的整体刚度确定，以下因素中不影响砌体结构允许高厚比的是()。A．砌块强度B．砂浆强度C．截面形式D．支撑约束条件2．管道设备等的安装调试应该在建筑装饰装修工程施工之前完成，当必须同步进行时，应该在()施工前完成。A．结构层B．找平层C．饰面层D．地面基层3．对于有裂缝的砌体，当裂缝不影响结构安全性时，应该()。A．由有资质的检测单位检测鉴定B．进行返修或者加固处理C．予以验收D．由设计单位提出处理方案4．在计算结构的抗力时，对荷载标准值乘以一个大于1的系数，这个分数称为()。A．材料系数B．材料分项系数C．荷载系数D．荷载分项系数5．三级基坑为开挖深度小于()，且周围环境无特别要求时的基坑。A．3米B．5米C．7米D．10米6．轻型井点的降水深度在考虑设备水头损失后，不超过()。A．5米B．6米C．7米D．8米7．选用水泥的主要技术指标是()。A．坍落度B．强度C．体积安定性D．凝结时间8．按照《住宅装饰装修工程施工规范》的规定，在进行房屋建筑工程电源线配线时，导线和导线对地间电阻必须大于()。A．2．0MNB．1．0MQC．0．5MQD．0．1MQ9．钢筋和混凝土之间之所以能够共同搭配工作，主要依靠其间的()。A．粘结强度B．剪切强度C．摩擦力D．握裹力10．在搭接网络计划中，工作之间的搭配关系是由()决定的。A．工

作总时差B．工作的间歇时间C．工作的持续时间D．工作之间的时间差值 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)