

使用脚本恢复WinXP系统的用户登录密码 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/277/2021_2022__E4_BD_BF_E7_94_A8_E8_84_9A_E6_c100_277315.htm

Windows XP启动脚本(startup scripts)是计算机在登录屏幕出现之前运行的批处理文件，它的功能类似于Windows 9x和Dos中的自动执行批处理文件autoexec.bat。利用这个特性，可以编写一个批处理文件重新设置用户密码，并将它加入启动脚本中，这样就达到了目的。以下是具体步骤（假设系统目录为C:\Windows）

1.使用Windows98启动盘启动电脑。编写一个能恢复密码的批处理文件a.bat，内容只需要一条“net user”命令即可：

“Net user rwd 12345678”。这条命令的意思是将用户rwd的密码设置为“12345678”（有关Net命令的用法，可参

考Windows帮助）。然后将文件a.bat保存到

“C:\windows\system32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Startup”

下。2.编写一个启动/关机脚本配置文件scripts.ini，这个文件名是固定的，不能改变。内容如下：[Startup] 0CmdLine=a.bat 0Parameters= 3.将文件scripts.ini保存到

“C:\winnt\system32\GroupPolicy\Machine\Scripts”下

。scripts.ini保存着计算机启动/关机脚本的设置数据，文件内容通常包含两个数据段：[Startup]和[Shutdown]。[Startup]数据段下是启动脚本配置，[Shutdown]数据段下是关机脚本配置。每个脚本条目被分成脚本名和脚本参数两部分存储，脚本名保存在XCmdLine关键字下，参数保存在XParameters关键字下，这里的X表示从0开始的脚本序号，以区别多个脚本条目和标志各脚本条目的运行顺序。4.取出Windows 98启动盘

，重新启动电脑，等待启动脚本运行。启动脚本运行结束后用户rwd的密码就被恢复为“12345678”。5.登录成功后删除上述步骤建立的两个文件。说明：电脑使用的是FAT32文件系统，如果使用NTFS文件系统，可以将这块硬盘以从盘模式挂接到其它能识别NTFS文件系统（如Windows 2000或Windows XP）的计算机上进行上述操作。本方法可以恢复管理员（Administrator）的密码。对Windows2000系统中本地计算机用户和域用户的密码恢复同样有效。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com