

Oracle数据库-PL_SQL使用方法整理 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/278/2021_2022_Oracle_E6_95_B0_E6_c102_278628.htm --获取系统记录行数 go_block(

```
' T_WARITEMPRT ' ). last_record.  
row_count:=:system.trigger_record. --system.cursor_record  
--execute_trigger( ' POST-CHANGE ' ). --设置鼠标状态  
set_application_property(cursor_style, ' BUSY ' ). --raise  
form_trigger_failure. --显示错误信息 exception when others then  
display_note(sqlerrm||sqlcode,:global.logon_user). --decode  
decode(a.freightmode, ' 0 ' , ' 企业自付 ' , ' 1 ' , ' 供应商付费  
' , ' 2 ' , ' 企业代付 ' , ' 3 ' , ' 供应商代付 ' ,null)  
decode(qtyonhand - qtyinit,invtranqty,invtranqty,null) --导出路径  
0select * from t_parameter where f_name= ' LeanERPTempDir ' .  
0select f_c_value from t_parameter where f_name = ' WebServer1  
' . --合同附件 0select f_c_value from t_parameter where f_name=  
' purorderaccesspath ' . 0select f_c_value from t_parameter where  
f_name= ' purorderaccessurl ' . --设置值列表  
SET_ITEM_PROPERTY( ' top.ORIGINALNO ' ,LOV_NAME,  
' LOV_MSO ' ). LIST_VALUES. --下拉列表  
n:=populate_group( ' rec_lb ' ). populate_list(  
' BLK_BUT.APPTYPE ' , ' rec_lb ' ). :bLK_BUT.APPTYPE:=  
' 0 ' . --调用另一模块 DECLARE pl_id ParamList. v_string  
varchar2(1000). v_itemname varchar2(1000). BEGIN pl_id :=  
Get_Parameter_List( ' calendar ' ). IF NOT Id_Null(pl_id) THEN  
Destroy_Parameter_List(pl_id). END IF. pl_id :=
```

```
Create_Parameter_List( ' calendar ' ).
v_itemname:=:system.current_block|| ' . ' ||:system.current_item.
v_string:=name_in(v_itemname). Add_Parameter(pl_id, ' p_str
' ,TEXT_PARAMETER,v_string). Call_Form( ' input_str
' ,no_hide,no_replace,no_query_only,pl_id).
copy(:global.str,v_itemname). Erase(:global.str). END. --批量处理
set_application_property(cursor_style, ' BUSY ' ).
SYNCHRONIZE. first_record. loop null. exit when
:system.last_record = ' TRUE ' . next_record. end loop.
set_application_property(cursor_style, ' DEFAULT ' ). bell.
display_note( ' SRMP035 ' ,:global.logon_user). -- 采购计划关闭
完毕! --对话框 IF display_stop( ' INV081 ' ,
:GLOBAL.logon_user) alert_button1 THEN RETURN. END IF. --
取得货币名称 begin 0select currencydesc into v_currencydesc
from t_currency where currencycode = c1.splymoneyflag. exception
when others then v_currencydesc := ' 人民币 ( 元 ) ' . end. --询
问对话框-1 declare return_value number. 100Test 下载频道开通
, 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com
```