

实例解析：解决Grub引导WindowsXP的问题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/278/2021_2022__E5_AE_9E_E4_BE_8B_E8_A7_A3_E6_c103_278471.htm

系统为xp，ubuntu linux双系统。xp装在系统的第二个分区，第一个分区是dell的系统诊断工具。linux安装在第六个分区，第二个活动分区。

安装的时候因为花屏和我不明的操作导致系统启动菜单里没有xp。由于一些事情还需要在xp下完成，需要重新将xp启动出来。相当久以前我曾经编辑过grub的启动菜单，那是在fc下。不过，以前积累的那点东西已经全部被时间磨损光了。

查看，menu.lst，看到里面有个例子。 # title Windows

```
95/98/NT/2000 # root (hd0,0) # makeactive # chainloader 1 # # title
```

```
Linux # root (hd0,1) # kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
```

忘了怎么查看分区了，依稀记得xp的分区好像是hd0，2 添加进去试试，reboot 选这xp，启动不了。忘了显示的什么了，反正是不能启动。由于不太清楚是怎么回事，上网查了查，看到有人是这么写的。

```
title Microsoft Windows XP Professional root
```

```
(hd0,*) savedefault makeactive chainloader 1
```

比默认的多了一行savedefault。sudo gedit /boot/grub/menu.lst 我依葫芦画瓢照着添加了上面那行，将root 行改为 (hd0, 1) 启动成功。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com