

AWStats简介：Apache_IIS的日志分析工具 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/284/2021_2022_AWStats_E7_AE_80_c103_284461.htm 简要安装说明如下：安装

<http://sourceforge.net/projects/awstats/> 下载安装包后：

GNU/Linux：tar zxf awstats-version.tgz awstats的脚本和静态文件缺省都在wwwroot目录下：将cgi-bin目录下的文件都部署到cgi-bin/目录下：/home/apache/cgi-bin/awstats/ mv

awstats-version/wwwroot/cgi-bin /path/to/apache/cgi-bin/awstats

把图标等文件目录复制到WEB的HTML文件发布目录下，例如：/home/apache/htdocs/ 下发布 更多的批量更新脚本等

在tools 目录下，可以一并放到cgi-bin/awstats/ 目录下 升级国内主要搜索引擎和蜘蛛定义，安装GeoIP的应用库：C

<http://www.maxmind.com/download/geoip/api/c/> 解包，编译安装 perl -MCPAN -e install "Geo::IP" 或者使用纯Perl包 perl -MCPAN -e install "Geo::IP::PurePerl" 下

载GeoIP/GeoIPCityLite包：解包并部署到awstats目录下

<http://www.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCity.dat.gz>

<http://www.maxmind.com/download/geoip/database/GeoIP.dat.gz>

配置 将缺省awstats.model.conf 命名成common.conf 修改其中的一些配置选项：LoadPlugin="decodeutfkeys" LoadPlugin="geoip

GEOIP_STANDARD

/home/apache/chedong.com/cgi-bin/awstats/GeoIP.dat"

LoadPlugin="geoip_city_maxmind GEOIP_STANDARD

/home/apache/chedong.com/cgi-bin/awstats/GeoLiteCity.dat" 创

建awstats下创建：data 目录用于统计数据输出 按照一下样例

设置配置文件：Include "common.conf"

LogFile="/home/apache/logs/access_log.%YYYY-24%MM-24?24"

SiteDomain="www.chedong.com" HostAliases="chedong.com"

DefaultFile="index.html"

DirData="/home/apache/cgi-bin/awstats/data/" 内容摘要

：AWStats的使用简介和配置一些改进说明。很高兴看到在AWStats 6.3版本开始：中文用户基本上已经只需要将配置文件中将 LoadPlugin="decodeutfkeys" 启用基本上就没有什么中文搜索引擎的统计问题了，目前增加了# Minor chinese search engines baidu\.com , search\.sina\.com , search\.sohu\.com ，这3个搜索引擎。包含了针对国内主要搜索引擎和蜘蛛定义的补丁（解包后覆盖lib\目录下的原程序目录即可）日志统计系统在站点的用户行为分析中扮演了重要的角色，尤其是对于来自搜索引擎的关键词 访问统计：是很有效的用户行为分析数据来源。随着互联网多年的发展，WEB日志统计工具已经越来越成熟，功能也越来越丰富。其中有很多是开放源代码的，AWStats就是其中非常优秀的一款。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com