

在Linux系统下移动硬盘的挂载及卸载方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/284/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9C\\_A8L](https://www.100test.com/kao_ti2020/284/2021_2022__E5_9C_A8L)

[inux\\_E7\\_B3\\_c103\\_284468.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/284/2021_2022__E5_9C_A8L_inux_E7_B3_c103_284468.htm) Linux不像Windows一样，接上新硬件后可以自动识别，在Linux下无法自动识别新硬件的时候，就需要我们手动去识别。USB移动存储设备通常被识别

为sda1，具体可以通过fdisk -l命令查询。在使用U盘前，我们先要为外挂点新建一个子目录，一般外挂点的子目录都是建立在/mnt里面的，我们也建在那里，当然也可以建在/目录下，名字可以自己定，我们就取名为usb，终端下的命令如下：

mkdir /mnt/usb 然后我们就可以接上我的U盘了，然后在终端下输入命令并击Enter键即可：`mount /dev/sda1 /mnt/usb`

在Windows下当我们用完U盘后，在我们取下U盘前我们先要删除，同样在Linux下我们也要删除挂起点，方法是：`umount /dev/sda1 /mnt/usb` 或 `umount /dev/sda1` 如果不把U盘给umount掉，那样很容易造成数据的丢失。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)