mysql的root密码丢失修改方法 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/284/2021_2022_mysql_E7_9A _84ro_c97_284278.htm 你的MYSQL数据库的ROOT超级用户密码是不是丢失了呢?不要着急,今天我就来较你找会你的root密码。首先,结束掉mysql的服务进程。在windows下面一是可以通过任务管理器来结束掉,应该是mysql-nt.exe。二是,如果你的mysql注册为服务的话,可以到服务里面把他先停掉。在linux或者unix下面直接kill mysql的服务进程就可以。然后,再用 --skip-grant-tables 选项启动mysql服务。在windows下面,到mysql安装目录的bin目录下面运行:mysql-nt --skip-grant-tables 就可以启动mysql服务,这样就可以在无密码的状态下进入mysql用mysql -uroot -p 在linux下面一般mysql 服务器目录在:/usr/bin/safe_mysqld --skip-grant-tables,执行就可以启动了。在Freebsd下面,

在/usr/local/etc/rc.d/mysql-server --skip-grant-tables ,执行启动。其他的Unix系统没有研究过。进入mysql以后,执行一下语句: use mysql 0update user set password=password("new_pass") where user="root". flush privileges. 最后结束掉现在的mysql服务进程,重新启动你的mysql,就可以用你设置的密码登录了。100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com