

Oracle开发技巧总结 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/285/2021_2022_Oracle_E5_BC_80_E5_c102_285319.htm 在对象如表格、Sequence、索引等建在本应用对应的用户表空间中，其他对象如视图、别名创建在Apps下，常见错误是新手把表建在APPS下，以后又来建别名，这个时候删除别名时会报对象不存在，而建别名的时候又报对象已存在 如果把脚本保存在文件里面，注意一个块比如一个创建视图的语句不要有空行，否则会出现如下情况：
：把语句拷贝到SQL Window能正常运行，用@执行文件却报错 如果要执行execute_query，注意要go_block到适当的Block，但是go_block是个受限过程，并不一定都能成功

Master-detail关系 block both are database block each block has one item based on database displayed 在PL/SQL Develop中没有环境变量，所以如果要查询多组织的View，需要先执行设置环境变量函数 BEGIN fnd_client_info.set_org_context(' 83 '). END. GLOBAL变量对于所有form有效（可能是同一个应用，这个尚未验证），而不仅仅是你所开发的form 变量比如Global和Parameter的初始化应该在pre-form里面，在when-new-form-instance里面初始化不行，因为when-new-form-instance是在进入第一个导航块的第一个item之后才促发的 没有属性指名Block的记录数，不过可以通过GET_BLOCK_PROPERTY(QUERY_HITS) 取得查询到的记录数 hide_view并没有真正hide一个画布，只是放到最下层，所以如果上层的画布没有完全覆盖下层画布，下层的画布很可能用户还看得到；show_view则是把画布放在最上层 lov验

证的时候是验证第一个可见的列，并且会把其他的返回值返回给各个Item，而不是仅仅验证而已 lov的查询一般是针对第一列，但是如果我们把%放在最前面，则可以查询所有列用Execute_query执行查询的时候，会把Copy Value From Item里面的那个Item的值自动作为查询条件。当创建记录的时候也会直接用该值初始化，而且不改变记录的状态。在更新记录的时候不知道会不会Copy 过来尚未验证

。Get_Item_property的时候用ENFORCE_KEY属性，但不能Set。该属性在Master-detail设置的时候自动创建，删除的时候自动删除。如果不希望Copy Value From Item影响查询结果，可以在Pre-Query里面把Item的值设为null。 app_query.reset (' block_name ').如果第一次调用，会把当前的DEFAULT_WHERE，然后什么都不做，以后再来调用的时候则会把第一次设置的 DEFAULT_WHERE

用set_block_property(' SAA_HEADERS ' ,DEFAULT_WHERE,...)设置回来，具体请参考app_core库

When-create-record的时候给Item赋值不改变记录状态

Sequence，如果我们在Item的Initial Value里面赋值，那么假如用户Focus To新记录，又回到老记录，如此反复，Sequence会不断变大的 SQL Order BY的时候null值排在最后，这个一般不符合实际要求，可以这样解决ORDER BY

nvl(Geography_Code,chr(0))解决 Trigger顺序1 pre-commit 块1的pre-insert,on-insert,post-insert 块2

的pre-insert,on-insert,post-insert ... post-forms-commit 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com