

注册建筑师建筑学部分的考题比较 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/285/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_8C\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_c67\\_285726.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/285/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c67_285726.htm) 序号 前些年的考题

(甲) 近两年的考题 (乙) 解析1 以下哪一项应是坡地住宅规划设计所要考虑的最主要的条件? (D) A 朝向 B 通风 C 采光 D 地形 公共建筑的交通联系空间的使用要求不包括 (B)。A. 流线宜简单明确 B. 适宜的高度和宽大的空间 C. 良好的采光 D. 满足防火要求 甲：较简单。乙：注意题目问的是“不包括”，而且答案“B”有些似是而非，不要被迷惑。2 一般民用建筑与工业建筑的总评面设计存在着许多明显的差别，以下哪一种差别不具有普遍性? (B) A 简单流线 (民用) 与复杂流线 (工业) 的差别 B 空间组合简单 (民用) 与组合复杂 (工业) 的差别 C 单一尺度 (民用) 与多尺度 (工业) 的差别 D 简单环境影响 (民用) 与复杂环境影响 (工业) 的差别 按照层数的不同，可将住宅建筑分为四类，在下列表述中，哪项有误? (A) A. 低层住宅2~3层 B. 多层住宅4~6层 C. 中高层住宅7~9层 D. 高层住宅10~30层 甲：有些迷惑性，关键要搞清楚“简单组合”和“复杂组合”。乙：低层住宅应包括1层。3 常见的风玫瑰图，是用下列哪一种风象资料绘制的? (B) A 最大风速 B 风向频率 C 主导风向 D 风向次数 在坡地住宅设计中，下列哪项基本要求是不恰当的? (A) A. 住宅须选择南向 B. 要区别对待建筑物与等高线的关系 C. 住宅应结合地形布置 D. 应考虑地质状况 甲：考风玫瑰图的基本知识，要了解其含义。乙：难度不是太大，通过比较筛选可以得到正确答案。散发有害气体和微粒的工厂对下风部位的污

染程度与风向频率、风速大小有关，下列哪项表述是正确的？（ B ） A 与风向频率成反比，与风速大小成反比 B 与风向频率成正比，与风速大小成正比 C 与风向频率成正比，与风速大小成反比 D 与风向频率成反比，与风速大小成正比

在高层住宅设计中，须设置2部电梯的住宅最低层数是（ B ）。 A. 10层 B. 12层 C. 15层 D. 18层

甲：与第三题有关系，概念清楚了，就能选出正确答案。乙：看书要细心，答出这道题并不难。

5 在地形图上，相邻两条等高线之间的水平距离称为（ A ）。 A 等高线间距 B 等高距 C 高程 D 高差

居住建筑适用坡度范围在（ B ）之间。 A. 0 ~ 0.5% B. 0.3 ~ 10% C. 0.3 ~ 15% D. 0.5 ~ 25%

甲：教材修改后，没有这部分内容了。乙：要注意教科书上的表，也是考试的范围。

6 以下哪一种建筑物可以允许突入道路红线？（ C ） A 建筑基础 B 建筑台阶 C 阳台、挑檐 D 建筑物平台

当建筑物有进车道时，室内外一般高差为（ A ）。 A. 15cm B. 30cm C. 45cm D. 60cm

甲：靠常识也应该答出这道题。乙：一些基本数据要记住。

7 总体布局的功能分区，下面哪一种描述是错误的？（ B ） A 功能分区确定各组成部分相互关系和相互位置 B 功能分区以道路、河流、绿化作为分区界限，各分区具有绝对的独立性，应当隔离开来 C 功能分区是将性质相近，环境要求一致的建筑物分成若干组布置 D 功能分区是充分结合自然地形起伏和场地的平面形状

根据防火、卫生、交通等要求合理布置用地

建筑工程各阶段设计文件必须满足国家规定的要求。下列表述中哪项是错误的？（ C ） A. 符合国家现行建筑工程建设标准 B. 符合国家现行设计规范和制图标准 C. 符合业主要求 D. 遵守设计工作程序

甲：凡是叙述中有不合理、出现极端的词（绝对）大体上就

可以认定是错的。乙：按常识就能答出此题，规划设计涉及到公共利益，因此不能完全按着业主要求做。8 建筑的防火间距与建筑的耐火等级有关，三级民用建筑物之间的防火间距应是下列哪一项规定？（ A ） A 6m B 8m C 10m D 12m 南方地区建筑物隔热有若干手段。下列表述中哪项是不妥的？（ A ） A. 采用深色外饰面 B. 采用遮阳 C. 合理利用封闭空气间层 D. 绿化植被隔热 甲：防火规范中，建筑物防火间距有6米、9米、13米，没有8、10、12米，因此答案只能是A。乙：要注意“不妥”，问题本身并不难。9 砖混结构墙体承重体系荷载的传递路线，以下哪一项是不合理的？（ A ） A 板纵墙基础地基 B 板横墙基础地基 C 板梁柱柱基础地基 D 板梁外纵墙外纵墙基础地基 按照屋顶形式来划分中国古建筑等级，下列哪一组符合由高到低的等级顺序？（ B ） A. 重檐歇山、重檐庑殿、单檐攒尖 B. 单檐歇山、单檐攒尖、悬山 C. 单檐攒尖、单檐歇山、硬山 D. 单檐庑殿、重檐歇山、重檐攒尖 甲：板不能直接放在纵墙上，中间需要有梁。只有概念清楚，才能答对这道题。乙：找出从高到低的规律并不难。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)