

考试大2007年二级建造师建筑工程管理与实务全真预测试题
五 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/286/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c67_286639.htm 参考答案一、单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意)

1. 梁的正截面承载力计算时，为了简化计算，将受压区混凝土的应力图形用一个()代替。 A. 矩形应力图形 B. 等效应力图形 C. 等效矩形应力图形 D. 等效三角形应力图形
2. 一细长杆件长L，一端固定一端自由，在进行压杆稳定计算时，杆件的计算长度 L_0 ，应该取()。 A. L B. 2L C. 0.5L D. 0.7L
3. 为了保证混凝土浇筑时不产生离析现象，混凝土自高处倾落时的自由倾落高度不应超过()。 A. 1.5m B. 1.8m C. 2.0m D. 2.5m
4. 下列关于筏形基础的施工要点和要求的叙述正确的是()。 A. 混凝土浇筑完毕，表面应覆盖和洒水养护不少于10d B. 当混凝土强度达到设计强度的30%时，应进行基坑回填 C. 人工降低地下水位至基坑底不少于1000mm D. 混凝土浇筑时多设置施工缝
8. 图示计算简图中，在力P作用下，根部A所受的力矩正确的值是()。 A. 1.5kN·m B. 2.0kN·m C. 2.5kN·m D. 0kN·m
9. 高度超过()m以上的高层建筑施工现场应设置高压水泵。 A. 18 B. 20 C. 24 D. 30
10. 下列关于建设工程索赔的说法，正确的是()。 A. 承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔 B. 索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔 C. 工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可 D. 索赔意向通知发出后的14天内，承包人必须向工程师提交索赔报告及有关资

料 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com