

设计浏览器不弹出警告地ActiveX控件 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/287/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AE\\_BE\\_E8\\_AE\\_A1\\_E6\\_B5\\_8F\\_E8\\_c97\\_287903.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/287/2021_2022__E8_AE_BE_E8_AE_A1_E6_B5_8F_E8_c97_287903.htm) 我们在编写ActiveX控件时，如果用在浏览器中，经常都会弹出现在运行的脚本不安全的提示，如果给客户使用，将会带来极大不便。按照MSDN的介绍通常有两种一种是实现IObjectSafe接口，一种是通过修改注册表的方法。一般如果用ATL开发ActiveX控件，就用实现IObjectSafe接口的方法。如果用MFC开发，我觉得还是用修改注册表的方法比较方便。下面我们将第二种方法

```
：要包括两个文件 #include "comcat.h" #include "ObjSAFE.h" // 本
控件的CLSID,注册表用 const GUID CDECL CLSID_SafeItem = {
0x7AE7497B, 0xCAD8, 0x4E66, {
0xA5,0x8B,0xDD,0xE9,0xBC,0xAF,0x6B,0x61 } }. // 版本控制
const WORD _wVerMajor = 1. // 次版本号 const WORD
_wVerMinor = 0.
```

```
////////////////////////////////////
```

```
CICCardApp::InitInstance - DLL initialization BOOL
```

```
CICCardApp::InitInstance() { BOOL bInit =
```

```
COleControlModule::InitInstance(). if (bInit) { } return bInit. }
```

```
////////////////////////////////////
```

```
CICCardApp::ExitInstance - DLL termination int
```

```
CICCardApp::ExitInstance() { return
```

```
COleControlModule::ExitInstance(). }
```

```
//////////////////////////////////// // 创建
```

```
组件种类 HRESULT CreateComponentCategory(CATID catid,
```

```
WCHAR* catDescription) { ICatRegister* pcr = NULL . HRESULT  
hr = S_OK . hr =  
CoCreateInstance(CLSID_StdComponentCategoriesMgr, NULL,  
CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_ICatRegister,  
(void**)amp.catinfo). pcr->Release(). return hr. } 100Test 下载频  
道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问  
www.100test.com
```