

mysql的root密码丢失修改方法 PDF转换可能丢失图片或格式  
， 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/287/2021\\_2022\\_mysql\\_E7\\_9A\\_84ro\\_c98\\_287070.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/287/2021_2022_mysql_E7_9A_84ro_c98_287070.htm) 你的MYSQL数据库的ROOT超级用户密码是不是丢失了呢?不要着急，今天我就来教你找回你的root密码。首先，结束掉mysql的服务进程。在windows下面一是可以通过任务管理器来结束掉，应该是mysql-nt.exe。二是，如果你的mysql注册为服务的话，可以到服务里面把他先停掉。在linux或者unix下面直接kill mysql的服务进程就可以。然后，再用 --skip-grant-tables 选项启动mysql服务。在windows下面，到mysql安装目录的bin目录下面运行：mysql-nt --skip-grant-tables 就可以启动mysql服务，这样就可以在无密码的状态下进入mysql用mysql -uroot -p 在linux下面一般mysql服务器目录在：/usr/bin/safe\_mysql --skip-grant-tables，执行就可以启动了。在Freebsd下面，在/usr/local/etc/rc.d/mysql-server --skip-grant-tables，执行启动。其他的Unix系统没有研究过。进入mysql以后，执行一下语句：use mysql 0update user set password=password("new\_pass") where user="root". flush privileges. 最后结束掉现在的mysql服务进程，重新启动你的mysql，就可以用你设置的密码登录了。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)