

MySQL的启动和其他基本操作命令 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/287/2021_2022_MySQL_E7_9A_84_E5_90_c98_287112.htm

1、启动MySQL服务器 实际上上篇已讲到如何启动MySQL。两种方法：一是用winmysqladmin，如果机器启动时已自动运行，则可直接进入下一步操作。

二是在DOS方式下运行 c:\mysql\bin\mysqld 2、进入mysql交互操作界面 在DOS方式下，运行： c:\mysql\bin\mysql 出现：

mysql 的提示符，此时已进入mysql的交互操作方式。如果出现 "ERROR 2003: Can ' t connect to MySQL server on ' localhost ' (10061)“，说明你的MySQL还没有启动。 3、退出MySQL

操作界面 在mysql>提示符下输入quit可以随时退出交互操作界面： mysql> quit Bye 你也可以用control-D退出。 4、第一条

命令 mysql> 0select version(),current_date(). -----

----- | version() | current_date() | -----

----- | 3.23.25a-debug | 2001-05-17 | -----

----- 1 row in set (0.01 sec) mysql> 此命令要求mysql服务器告诉你它的版本号和当前日期。尝试用不同大小写操作

上述命令，看结果如何。结果说明mysql命令的大小写结果是一致的。练习如下操作： mysql>Select (20 5)*4. mysql>Select

(20 5)*4,sin(pi()/3). mysql>Select (20 5)*4 AS Result,sin(pi()/3).

(AS: 指定假名为Result) 5、多行语句 一条命令可以分成多行输入，直到出现分号“ ; ”为止： mysql> 0select -> USER() -> ,

-> now() ->. ----- | USER() |

now() | ----- | ODBC@localhost

| 2001-05-17 22:59:15 | ----- 1

row in set (0.06 sec) mysql> 注意中间的逗号和最后的分号的使用方法。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com