

路由器debug基本操作和简单配置 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/289/2021\\_2022\\_\\_E8\\_B7\\_AF\\_E7\\_94\\_B1\\_E5\\_99\\_A8d\\_c101\\_289642.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/289/2021_2022__E8_B7_AF_E7_94_B1_E5_99_A8d_c101_289642.htm) debug是设备调试，排错中非常重要也非常有效的手段。需要对网络协议和Quidway产品相对熟悉的情况下使用。过程:首先输入

[Router]info-center enable 使用console配置口时，输入:

[Router]info-center console [Router]info-center console debug 使用远程telnet时，输入: [Router]info-center monitor

[Router]info-center monitor debug 此处以调试链路层协议ppp数据包为例 [Router]debugging ppp packet 『注意』

1.特权模式下debug.可以从display debug看出现在有哪些调试开关是打开的

2.调试开关打开,对路由器性能会有相应程度的影响,所以用

后请及时关闭调试信息: [Router]undo debug all,或者ctrl d亦可

。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)