

在weblogic上配置JMS服务的方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/289/2021_2022__E5_9C_A8weblogi_c104_289950.htm 1.启动数据库 2.启动weblogic 3.启动浏览器，在地址栏输入http://localhost:7001/console。在登录界面输入用户名和密码进入管理界面,weblogic需要锁配置库。点击“Lock & Edit”

4. 配置JMS服务的步骤为：4.1 配置连接工厂(Connection Factories) 4.2 配置消息存储(Message Stores) 4.3 配置JMS服务器(JMS Servers) 4.4 配置消息目的地(Destinations)

4.1 配置连接工厂(Connection Factories) JMS中连接工厂分QueueConnectionFactory和TopicConnectionFactory两种，Weblogic不区分这两种类型。但我们最好还是配置两种工厂类型。 a.配置QueueConnectionFactory 在浏览器的左边树状菜单中选择：Services->Messaging->JMS Modules点击创建一个新的Jms Module，并输入一下信息 Name：SystemModule next->Target: AdminServer 可以以后加入资源 finish 展开上述模块，创建一个新的Resource Type：Connection Factory next->点击create new subDeployment SubDeployment Name: JMS Subdeployment 点击：ok Target：AdminServer finish完成 Name: JMS QueueConnection Factory JNDI Name:

jms/QueueConnectionFactory 点击底部按钮Create,选择：Targets: myserver 点击Next进入下一步finish结束工厂配置 b.配置TopicConnectionFactory 在浏览器的左边树状菜单中选择：Services->JMS Modules 点击创建一个新的Jms Module，并输入一下信息 Name：SystemModule next-> Target: AdminServer 可以以后加入资源 finish 展开上述模块，创建一个新的Resource

Type : Connection Factory next-> 点击create new
subDeployment SubDeployment Name: JMS Subdeployment 点击 : ok Target : AdminServer finish完成 Name: JMS
TopicConnectionFactory JNDI Name:
jms/TopicConnectionFactory 点击底部按钮Create,选择 :
Targets: myserver 点击Next进入下一步finish结束工厂配置 4.2 配置消息存储(Message Stores) weblogic中消息存储方式可分两种方式，一是把消息保存到文件系统中，二是把消息保存到数据库中。以下介绍两种存储方式的配置。 a.配置文件存储方式：在浏览器的左边树状菜单中选择： Services->Persistent Stores 在浏览器右边点击链接New->Create FileStore, 输入以下信息： Name: JMS File Store Target: AdminServer Directory: c:\jmsstore (确保你对此目录有读写权限) 点击底部按钮finish完成操作 b.配置数据库存储方式：前提：你已经配置过JDBC的连接池(Connection pool)，且此连接池处于运行状态。在浏览器的左边树状菜单中选择： Services->Persistent Stores 在浏览器右边点击链接New->Create JDBCStore 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com