

Linux系统搭建Discuz论坛的方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/290/2021_2022_Linux_E7_B3_BB_E7_BB_c103_290071.htm 环境 linux AS4 2.6.9 1. 安装mysql 使用版本 mysql5.1.22-rc.tar.gz 把安装包拷贝到/usr/local目录后 执行如下命令： groupadd mysql useradd -g mysql mysqlcd mysql scripts/mysql_install_db --user=mysql chown -R mysql:mysql .cp /usr/local/mysql/support-files/my-medium.cnf /etc/my.cnf cp /usr/local/mysql/support-files/mysql.server /etc/rc.d/init.d/mysql chmod x /etc/rc.d/init.d/mysql ln -s /usr/local/mysql/bin/mysql /usr/sbin/mysql chkconfig --add mysqld 启动mysql service mysqld start 进入mysql mysql 2. 安装apache 版本 httpd-2.0.61.tar.gz 。 /configure prefix=/usr/local/apache enable-module=so make make install cd /usr/local/apache/bin 。 /apachectl start 如果没有安装gcc 编译工具，安装的时候会有提示。可以在光盘中找到！ 3. 安装php 版本 php-4.4.7.tar.gz 。 /configure prefix=/usr/local/php with-apxs2=/usr/local/apache/bin/apxs with-config-file-path=/usr/local/lib enable-track-vars with-xml with-mysql=/usr/local/mysql with-mbstring enable-mbstring=all make make install 注释： with-apxs=dir 作为apache的模块编译 with-config-file-path=dir php.ini 所在目录 enable-track-vars 跟踪变量 with-xml xml 支持 with-mysql=dir mysql 支持 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com