

二级建造师水利水电工程管理与实务模拟试卷5 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/290/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_290779.htm

水利水电工程管理与实务模拟试卷答案5 单项选择题1、水利部发布实施《水利工程质量事故处理暂行规定》的时间为()。A、1999年4月3日B、1999年3月4日C、1997年4月3日D、1997年3月4日2、人体与带电体之间必须保持一定的安全距离，当用水灭火时，电压110kV及其以下者不应小于()。A、5mB、8mC、3mD、4m3、喷混凝土施工时，为防止混凝土因自重而脱落，可掺用适量()。A、早强剂B、缓凝剂C、加气剂D、速凝剂4、护脚工程施工中常采用的做法有()。A、干砌石B、浆砌石C、抛石D、混凝土5、根据《水利水电建设工程验收规程(SL 223-1999)》，分部工程验收由验收工作组负责，分部工程验收工作组由项目法人或监理主持，设计、施工、()有关专业技术人员参加，每个单位不超过2人为宜。A、质量监督单位B、运行管理单位C、上级主管部门D、质量监督单位、运行管理单位6、根据《水法》规定，当流域范围内的流域规划与区域规划相抵触时，两者之间的关系应当是()。A、流域规划服从区域规划B、区域规划服从流域规划C、两者均可独立执行D、由主管部门协调一致7、沿坝基不深处岩体表层部位的软弱结构面而产生的滑动称为()。A、表层滑动B、浅层滑动C、中层滑动D、深层滑动8、在工程网络计划中若某工作的()最小，则该工作必为关键工作。A、自由时差B、持续时间C、总时差D、时间间隔9、对于卧式或立式离心泵、混流泵机组，当进水池水位(或水源水位)变幅大于H效吸，且泵房

地基承载力较低或地下水位较高时可建()。 A、分基型泵房B
、干室型泵房C、湿室型泵房D、块基型泵房10、水利部于()
颁发了《水利工程质量管理规定》。 A、1997年12月21日B
、1998年12月21日C、1997年12月12日D、1998年12月12日
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com