

二级建造师水利水电工程管理与实务模拟试卷3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/290/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_290781.htm

水利水电工程管理与实务模拟试卷答案3 单项选择题1、 级堤防工程的护堤地宽度范围是()。答案 () A、 100 ~ 150m B、 30 ~ 100m C、 20 ~ 60m D、 5 ~ 30m 2、 根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL 6294)，已完成灌浆或正在灌浆的地区，其附近()以内不得进行爆破作业，否则应采取减震和防震措施。答案 () A、 20m B、 30m C、 40m D、 50m 3、 堤防加固工程可分为水上护坡及水下护脚两部分。两者一般以()为界划分。答案 () A、 校核洪水位 B、 设计洪水位 C、 设计枯水位 D、 常年水位 4、 地表形态、高程、地势高低、山脉水系、自然景物、森林植被，以及人工建筑物分布等的综合反映称为()。答案 () A、 地形 B、 地貌 C、 地质 D、 地理 5、 根据《堤防工程施工规范》(SL 260-98)，堤防工程施工中，堤基表层不合格土，杂物等必须清除，地基范围内的坑、槽、沟等，应按堤身填筑要求进行()。答案 () A、 回填处理 B、 灌浆处理 C、 夯实处理 D、 掺土处理 6、 对土料场的质量检查和控制中，()的检查和控制最为重要。答案 () A、 土块大小 B、 杂质含量 C、 含水量 D、 土质情况 7、 对使用经检验不合格的建筑材料，水利工程质量监督机构有权责成()采取措施纠正。答案 () A、 项目法人(建设单位) B、 设计单位 C、 材料供应商 D、 质量检测单位 8、 通过面状布孔灌浆，改善岩基的力学性能，减少基础的变形，以减少基础开挖深度的一种灌浆方法是()。答案 () A、 固结灌浆 B、 帷幕灌浆 C、 接触灌浆 D、 高压喷射灌

浆9、断层是指岩体受力断裂后，在断裂层两侧的岩块发生了显著位移。如按断块之间的相对错动的方向来划分，上盘上升，下盘下降的断层称为()。答案 () A、正断层B、逆断层C、顺断层D、反断层10、某水利建筑安装工程的建筑工程单价计算中，直接工程费为 a ，直接费为 b ，间接费为 c ，已知企业利润的费率为X，则企业利润为()。答案 () A、 $a \times X$ B、 $(a + b) \times X$ C、 $(a + b + c) \times X$ D、 $(a + b + c + d) \times X$

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com