

二级建造师公路工程管理与实务模拟试卷2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/290/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_290831.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/290/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_290831.htm)

公路工程管理与实务模拟试卷答案2 单项选择题1、目前我国高速公路收费系统主要使用的通行券为( )。A、纸质磁性券B、纸质二维条形码券C、非接触IC卡D、磁卡2、在隧道工程锚喷支护的质量检验中，对于喷射混凝土抗压强度的检查，且配合比变更时，至少应取( )试块进行抗压试验。A、一组B、二组C、三组D、四组3、以下( )情况属于冬期施上。A、昼夜平均温度在-30 以下，连续10d以上时的施工B、在反复冻融地区，昼夜平均温度在-3 以下，连续10d以上时的施工C、昼夜平均温度在-30 以下，连续10d以上时的施工D、在反复冻融地区，昼夜平均温度在-30 以下，连续10d以上时的施工4、新奥法施工中，当( )稳定后，修筑防水层和第二次衬砌。A、围岩稳定B、围岩充分稳定C、地下水流干D、第一层衬砌变形5、隧道衬砌裂缝病害的防治方法错误的是( )。A、衬砌施工时应严格按照要求正确设置沉降缝、伸缩缝B、设计时根据地质情况正确选取衬砌形式及衬砌厚度，确保衬砌具有足够的承载能力C、混凝土强度必须符合设计要求，宜采用较大的骨灰比降低水灰比，合理选用外加剂D、钢筋保护层必须保证不小于2cm，钢筋使用前应作除锈、清污处理6、雨期填筑路堤时，应分层填筑，当天填筑的土层应当天完成压实，对每一层的表面应( )。A、做成2%~4%的横坡B、做成宽度不小于1m的向外倾斜的台阶状C、做成2%~4%的纵坡D、做成宽度不小于1m的单向倾斜的台阶状7、在混合料的运输过程中，卡车装料顺序正确的是先后装

在车厢的( )。 A、前部、中间、后部 B、前部、后部、中间 C、中间、前部、后部 D、中间、后部、前部

8、在投标人编写的投标文件中，不属于必要内容的是( )。 A、投标担保 B、标价的工程量清单 C、施工组织设计 D、资格预审文件

9、冬期开挖路堑表层冻土时，厚度在1m以上的冻土层适合采用下面( )方法施工。 A、机械破冻法 B、日光暴晒法 C、水针开冻法 D、爆破冻土法

10、由于责任过失造成工程倒塌，报废和造成人员伤亡或重大经济损失的事故称为( )。 A、一般质量事故 B、重大质量事故 C、质量问题 D、特大质量事故

100Test 下载  
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)