

VBfreefile()函数 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/290/2021_2022_VBfreefile_c97_290044.htm

FreeFile[(rangenumber)] 可选的参数 rangenumber 是一个 Variant，它指定一个范围，以便返回该范围内的下一个可用文件号。指定 0（缺省值）则返回一个介于 1 255 之间的文件号。指定 1 则返回一个介于 256 511 之间的文件号。

说明 使用 FreeFile 提供一个尚未使用的文件号。FreeFile 函数

示例 本示例使用 FreeFile 函数来返回下一个可用的文件号。

在循环中，共打开五个输出文件，并在每个文件中写入一些

数据。Dim MyIndex, FileNumber For MyIndex = 1 To 5 ' 循环

五次。FileNumber = FreeFile ' 取得未使用的文件号。Open

"TEST" & MyIndex For Output As #FileNumber ' 创建文件名。

Write #FileNumber, "This is a sample." ' 输出文本至文件中。

Close #FileNumber ' 关闭文件。Next MyIndex Variant 数据类型

一种特殊的数据类型，可以包含数值、字符串或日期

数据，还包含自定义类型和特殊数值 Empty 和 Null。Variant

数据类型有 16 字节的数值存储大小，可以包含的数据可达

Decimal 的范围，或 22- 字节(加上字符串长度)的字符存储大

小，而且可存储任何字符文本。VarType 函数定义了如何处理

Variant 中的数据。对所有变量，如果没有明确声明它们是

其它数据类型，则它们都变成 Variant 数据类型。100Test 下

载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com