

DateValue函数和Day函数 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/290/2021_2022_DateValue_E5_c97_290996.htm DateValue函数返回一个 Variant (Date)。语法 DateValue(date) 必要的 date 参数 date 通常是字符串表达式，表示从 100 年 1 月 1 日到 9999 年 12 月 31 日之间的一个日期。但是，date 也可以在任何表达式，其所代表的日期、时间在上述范围内。说明如果 date 是一个字符串，且其内容只有数字以及分隔数字的日期分隔符，则 DateValue 就会根据系统中指定的短日期格式来识别月、日、年的顺序。DateValue 也识别明确的英文月份名称，全名或缩写均可。例如，除了 12/30/1991 和 12/30/91 之外，DateValue 也识别 December 30, 1991 和 Dec 30, 1991。如果 date 中略去了年这一部分，DateValue 就会使用由计算机系统日期设置的当前年份。如果 date 参数包含时间信息，则 DateValue 不会返回它。但是，如果 date 包含无效时间信息（如 89:98），则会导致错误发生。Day函数返回一个 Variant (Integer)，其值为 1 到 31 之间的整数，表示一个月中的某一日。语法 Day(date) 必要的 date 参数，可以是任何能够表示日期的 Variant、数值表达式、字符串表达式或它们的组合。如果 date 包含 Null，则返回 Null。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com