

2006年一级建造师考试石油化工工程管理与实务真题及答案
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/292/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E4_B8_80_c67_292664.htm 2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务（石油化工）应考人员注意事项本试卷科目代码为“4”，请将此代码和应考人员信息填涂、填写在答题卡相应栏目上。全卷共三大题，全部在答题卡上作答。其中第一、二大题为客观题，共30题，连续编号，请按题号在答题卡上将所选选项对应的字母涂黑；第三大题共5题，请在答题卡的指定区域内作答，不得将答案写出黑框之外，否则会影响考试成绩。本试卷所有填涂部分请使用2B铅笔，书写部分请使用黑色钢笔或签字笔。在试卷上作答无效。

9. 自动控制系统是具有被控变量（ ）系统。A.负反馈的闭环B.正反馈的开环C.正反馈的闭环D.负反馈的开环

10. 设备和管道布置图中，平面定位尺寸基准通常是（ ）。A.建筑定位轴线B.主管道中心线C.地面基准线D.设备轮廓线

11. 在低温条件下，碳钢的（ ）降低。A.屈服极限B.弹性极限C.延伸率D.脆性

12. 输送剧毒介质管道的管材质量证明书应有（ ）检测结果，否则应进行补项试验。A.外观B.磁粉C.厚度D.超声

13. 长输管道清管的方法是（ ）。A.通球扫线B.水冲洗C.空气吹扫D.蒸汽吹扫

14. 用于保温和保冷的绝热材料，其密度分别不得大于（ ）。A.350kg/m³ B.400kg/m³ C.450kg/m³ D.480kg/m³

15. 按照作用与要求的不同，电气设备交接试验可分为（ ）。A.绝缘试验、特性试验、防爆试验B.绝缘试验、防爆试验、整组试验C.绝缘试验、特性试验、整组试验D.特性试验、防爆试验、整组试验

16. 仪表接地线的绝

缘护套颜色应符合设计要求，如设计无规定，宜为（ ）。A.黄、绿相同色或绿色B.黄、红相同色或红色C.黄、绿相间色或黄色D.红、绿相间色或红色

17.吊装大中型设备使用的钢丝绳的安全系数与钢丝绳的（ ）成反比例关系。A.最小破断拉力B.公称直径C.最大受力D.公称抗拉强度

18.在剧烈循环条件下，法兰连接用的螺栓或双头螺栓应采用（ ）材料。A.中碳钢B.耐蚀铸铁C.低合金结构钢D.合金钢

19.压力容器制造质量应由企业（ ）负责。A.质量保证工程师B.法定代表人C.技术负责人D.质量检验工程师

20.锅炉、压力容器《制造许可证》的有效期为（ ）。A.1年B.2年C.3年D.4年

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com