

07年二级建造师专业辅导装修试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/293/2021_2022_07_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c67_293545.htm

装修 一、单项选择题(共40道题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.()砂岩遇水会软化,因此不宜用作装饰材料。 A.硅质B.泥质C.砂质D.钙质 2.装饰石材按照国家无机非金属材料放射性指标限量标准划分中,()类装修材料只用于建筑物的外饰面及室外其他用途。 A.AB.BC.CD.D 3.按微晶玻璃型人造石材等级分有优等品和()。 A.一等品B.次等品C.合格品D.二等品 4.吸水率不大于0.2%的无釉陶瓷锦砖属于()。 A.瓷质砖B.炻质砖C.炻瓷砖D.细炻砖 5.下列有关大理石的叙述,判断叙述不完全正确的是()。 A.大理石板材是一种碱性石材,容易被酸侵蚀而影响使用,因此除极少数石材以外,大理石磨光板材一般不宜用于室外饰面 B.大理石是变质岩,为中性石材 C.大理石的化学成分是CaCO₃和MgCO₃,为碱性石材 D.大理石是隐晶结构,为中等硬度石材 6.()是用木材或植物纤维为原料,经破碎、浸泡、磨浆等工艺,再加胶粘热压而成的人造板材。 A.大芯板B.纤维板C.印刷木纹纤维板D.微薄木贴面胶合板 7.()是以天然纤维布或人造纤维布为基层,面层涂以树脂并印刷各种图案和色彩的装饰材料。 A.墙纸(又名壁纸)B.壁布(又名墙布) C.纤维壁纸D.天然材料面壁纸 8.木门窗工程安装时木门窗的结合处和安装配件处不得有木节,如有允许限值以内的死节及直径较大虫眼,应用()加胶填补。 A.同一材质的木塞B.任何材质的木塞 C.橡胶密封条D.毛毡密封条 9.明龙骨吊顶工程施工中饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头等设备位置应合理、美观

，与饰面板的交接应吻合，严密；感应器、喷淋头与灯具的间距不得小于()。 A.200mmB.250mmC.300mmD.350mm 10.石材幕墙的连接形式中()用于框架结构主体。 A.直接式B.锚固式C.背挂式D.骨架式 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com